



MT-936 NO. 936升级版 无铅焊接专用电焊台

- 专利不锈钢外壳陶瓷发热芯，防止折断
- 专利发热芯防扭结构，有效避免因更换焊咀所致的发热芯引线缠绕
- 快速升温，瞬时温度补偿，温度控制精确稳定
- 温度调节锁定装置，防止操作中随意调整温度
- 采用外热式高绝缘无漏电形式优质陶瓷发热芯
- 手柄特别轻巧，长时间使用绝不感疲劳

电源电压	AC 200V~240V 50Hz
消耗功率	80 W
输出电压	AC 24V 50Hz
输出功率	75W
温度范围	200℃~480℃（无级）
控温精度	±2℃（无负载状态）
升温时间	≤20S
绝缘电阻	≥150 MΩ
工作方式	连续

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Soldering & Desoldering Stations](#) category:

Click to view products by [Huanghai](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[WTL1000-1](#) [700-3051-ESD](#) [T0058758721N](#) [T0051516199N](#) [WXD2010N](#) [AT-937A](#) [AT-980E](#) [DDSE-2QC](#) [0016606](#) [QUICK 805A](#) [202375](#)
[202212](#) [TS1200D](#) [T0051312499N](#) [T0052922699](#) [LF1680](#) [5100-0092](#) [T0050100499](#) [WELPB102](#) [700-3057](#) [17100-150](#) [17100-200](#) [17100-](#)
[300](#) [17401](#) [17502](#) [17701F](#) [P-907](#) [MT-687](#) [SBK8586](#) [5SI-216N-K](#) [5SI-216N-2.4D](#) [SS-593H](#) [ECC95650EU](#) [5SI-216N-I](#) [5SI-216N-3.2D](#)
[quick236](#) [969A](#) [960-K](#) [960-3C](#) [BGA0001-S](#) [BGA0004-S](#) [BGA0009-S](#) [cs-reflo-05](#) [CS-REFLO-06](#) [ECC154499EU](#) [ECC154500EU](#)
[ECC105279EU](#) [ECC169571EU](#) [ECC169572EU](#) [ECC86945EU](#)