

产品参数

型号	FN-900	FN-1200	FN-1500	FN-1600
	FZ-900	FZ-1200	FZ-1500	FZ-1600
	FW-900	FW-1200	FW-1500	FW-1600
	FG-900	FG-1200	FG-1500	FG-1600
电源电压	AC 200V~240V 50Hz			
消耗功率	1100W	1400W	1700W	1800W
发热部件	专利陶瓷发热元件			
温度范围	150℃~350℃	200℃~450℃	300℃~550℃	350℃~600℃
最高风速	18M/s			
最大风量	1M ³ /min			
绝缘电阻	≥100 MΩ			
工作方式	连续			
整机重量	约620g			

注：FN、FZ、FW、FG 规格参数一样只是手柄设计不一样，仅FZ有配底座，900/1200/1500/1600主要区别是功率大小与调温范围不一样

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Soldering & Desoldering Stations](#) category:

Click to view products by [Huanghai](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[WTL1000-1](#) [700-3051-ESD](#) [T0058758721N](#) [T0051516199N](#) [WXD2010N](#) [AT-937A](#) [AT-980E](#) [DDSE-2QC](#) [0016606](#) [QUICK 805A](#) [202375](#)
[202212](#) [TS1200D](#) [T0051312499N](#) [T0052922699](#) [LF1680](#) [5100-0092](#) [T0050100499](#) [WELPB102](#) [700-3057](#) [17100-150](#) [17100-200](#) [17100-](#)
[300](#) [17401](#) [17502](#) [17701F](#) [P-907](#) [MT-687](#) [SBK8586](#) [5SI-216N-K](#) [5SI-216N-2.4D](#) [SS-593H](#) [ECC95650EU](#) [5SI-216N-I](#) [5SI-216N-3.2D](#)
[quick236](#) [969A](#) [960-K](#) [960-3C](#) [BGA0001-S](#) [BGA0004-S](#) [BGA0009-S](#) [cs-reflo-05](#) [CS-REFLO-06](#) [ECC154499EU](#) [ECC154500EU](#)
[ECC105279EU](#) [ECC169571EU](#) [ECC169572EU](#) [ECC86945EU](#)