

DS Metr.

RoHS

Material	Elastomer
Protection	IP 54
Operating Temperature	-20 °C – 80 °C (-4 °F – 176 °F)

Advice:
- For through holes or threaded holes

Ø mm	D mm	H mm	Number
12	17	5	1.250.1201.50
16	20	5	1.250.1601.50
20	25	5	1.250.2001.50
25	30	5	1.250.2501.50
32	37	5	1.250.3201.50
40	45	5	1.250.4001.50
50	56	5	1.250.5001.50
63	70	5	1.250.6301.50

WN Metr.

M

RoHS

Material	Polyethylene
Protection	IP 54
Operating Temperature	-20 °C – 80 °C (-4 °F – 176 °F)

AG	GL mm	Ø mm	W mm	Number
M 16 x 1,5	9	19,8	15	1.282.1600.50
M 20 x 1,5	12	24	19	1.282.2000.50
M 25 x 1,5	12	29,5	24	1.282.2500.50
M 32 x 1,5	14	37,5	30	1.282.3200.50
M 40 x 1,5	14	45,8	37	1.282.4000.50
M 50 x 1,5	18	55,8	46	1.282.5000.50
M 63 x 1,5	20	68,8	56	1.282.6300.50

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Cable Glands, Strain Reliefs & Cord Grips](#) category:

Click to view products by [Hummel](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[1300980012](#) [DBZM-6828](#) [1498](#) [15190-103 R2](#) [1.587.3400.71](#) [300623](#) [07402002](#) [CD21NS-01](#) [VC-M-KV-PG16 1X3/1X8](#) [35935](#) [35882](#)
[M4340GAE](#) [4597](#) [NG-9516 Gasket](#) [52006157](#) [52006176](#) [BM4963L](#) [53629556](#) [53629570](#) [53629675](#) [52025230](#) [52024853](#) [52103160](#)
[52115810](#) [53017640](#) [53019051](#) [53019071](#) [53112270](#) [53112330](#) [53112879](#) [53112929](#) [53111470](#) [53015270](#) [53015090](#) [53018090](#) [PG-29](#)
[36680](#) [36681](#) [36550](#) [35226](#) [35228](#) [36310](#) [36302](#) [37102-90](#) [35880](#) [1300990004](#) [Z5.507.2321.0](#) [CGB295-SG](#) [5320816](#) [5505](#)