

## Product: iguform S270

### General Properties:

density:	1.41 g/cm <sup>3</sup>
colour:	white
saturation with moisture absorption at 23°C / 50% r. h.:	0.2 weight %
saturation with water:	0.65 weight %

### Mechanical Properties:

flexural modulus:	2400 MPa
flexural strength:	65 MPa

### Thermal Properties:

highest long term service temperature <sup>1)</sup> :	90°C
highest short term service temperature <sup>1), 2)</sup> :	110°C
lowest service temperature:	-40°C

### Electrical Properties:

surface resistivity:	>10 <sup>12</sup> Ω
----------------------	---------------------

<sup>1)</sup> relaxation possible

<sup>2)</sup> without additional load; no movement

The information on this Product Data Sheet is based on our current knowledge of the specified product. None of the information comprises one or more guarantees on certain properties.

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Other Tools](#) category:*

*Click to view products by [Iigus](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[899-2-KT46](#) [568681-1](#) [CR-12FP4--260R](#) [5800-0090](#) [58061-1](#) [59085](#) [00-8273-RDPP](#) [593033](#) [593072](#) [593564100](#) [593575](#) [593593](#) [010-0003-0000](#) [011349-000](#) [CRCW08052740FRT1](#) [LUC-012S070DSM](#) [LUC-018S070DSP](#) [LUC-024S105DSP](#) [599-2021-3-NME](#) [599-JJ-2021-03](#) [CRCW2010331JR02](#) [601-JJ-06](#) [601-SPB](#) [601YSY](#) [602-JJ-03](#) [602SPB](#) [603-JJ-07-FP](#) [603-JJY-04](#) [CRTN1013](#) [CS16](#) [6-1579014-0](#) [62036240-1](#) [M43435 TY 1 SZ 3 FIN B BLK](#) [M43435 TY 2 SZ 3 FIN C BLK](#) [M-5Z](#) [M6816](#) [660-29ABT1](#) [662508-1](#) [CVHD-950X-93.333](#) [CW104-01X](#) [671-GP-04-KT39-73207](#) [CW307-01A](#) [CW30901A](#) [CW6211201A](#) [679793-1](#) [690191-1](#) [690191-3](#) [690317-2](#) [691409-4](#)