



MAPX	MODIFICATION	DATE
------	--------------	------

Type C-16PIN 立插式  
 特性: Specifications  
 电器 Electrical:  
 接触阻抗: 初始最大不超过40mΩMax, 测试后变化值不超过10mΩMax  
 耐电压: AC200V 60S/MIN, 0.5mA Max; DC500V, 60S/MIN, 100QMax  
 绝缘阻抗: 100M ohms MIN  
 额定电流: 2A MAX  
 额定电压: 10V MAX  
 材料: Material:  
 Molding: LCP料黑色耐高温塑胶  
 端子: C2680 T=0.15mm  
 卡勾: SUS301 T=0.15mm

电镀规格:  
 端子: 半金锡, 接触点镀金1u, 焊点处镀锡40-80u.  
 中夹片: 清洗  
 环保要求: ROHS, REACH标准.  
 包装方式: PE袋 1000PCS/袋包装

RECOMMENDED PCB LAYOUT  
 TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

产品图  
 PRODUCT CHART DWG

深圳市精拓金电子有限公司

公差一览表		公差一览表	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	公差一览表	公差一览表	公差一览表
X	±0.30	X	±5°
X	±0.25	X	±2°
XX	±0.15	XX	±1°
XXX	±0.10	XXX	±0.5°
UNIT	MM	DRAWING	尹先华
SCALE	1:1	CHECK	郭治富
DATE	2018-11-07	APPRO	黄国荣
PRODUCT NO	918-418K0002Y40002	角法	版本
TYPE	03: 母座 11: 1/10.0值立式插板	VER	AD

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:*

*Click to view products by [Jing](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[950](#) [A-USB A-LP-SMT-C](#) [A-USB B-TOP-C](#) [MUSBD11135](#) [17-200721](#) [217450-1](#) [KMBVX-TH-5S-B30](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W30](#) [935](#) [957](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#) [1734082-1](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-541](#) [MAB 5 S](#) [A-USB A-2P-C](#) [MIKROE-1451](#)  
[USBFTVSCCG](#) [1-1734084-2](#) [MUSBA81130](#) [NK-27-32SL](#) [NK-L8-22C-5/8](#) [10135326-001LF](#) [4198](#) [690-024-633-031](#) [UB-20PMFP-LC7001](#)  
[17-200011](#) [UB-20AFMM-LL7A01](#) [CAP-WCCMLPB1](#) [CAP-WCCMLPC1](#) [2274475-3](#) [914-614A2025S10200](#) [USB3FTV7SAGF059](#)  
[USB3FTV2SAZNF459](#) [USB3FTV7SAZNF459](#) [HYCW153-USBD05-500B](#) [HYCW148-USBD05-117B](#) [HYCW149-USBD05-740B](#)  
[HYCW214-USBA04-113B](#) [HYCW213-USBA04-113B](#) [KMMX-BSMT35S-1-B30TR](#) [2345986-1](#) [10082141-N340LF](#) [10117836-011LF](#)  
[GSB3C3133DSYHR](#) [GT-USB-2014-CWG1](#) [GT-USB-7010ANS](#)