



1. 材料
A. 主体: LCP, 黑色, UL 94-V0;
B. 端子: 铜合金, 电镀刷金;
C. 外壳: 不锈钢, 镀全镍;
2. 主要特性
A. 电压等级: 20V AC;
B. 电流: 3A;
C. 工作温度: -40°C~85°C;
3. 电气要求:
A. 接触电阻: 40mΩ Max. (初始), 50mΩ Max. (最后);
B. 电压: 100V AC 1分钟;
C. 绝缘电阻: 100MΩ min. DC 500V;
4. 机械性能:
A. 插入力: 5~20N. (从1~10,000次);
B. 拔出力: 8~20N. (从1~1,000次);
C. 耐久性寿命: 5,000次;

RoHS

产品图

公差一览表

XXX	±0.10	.XXX	±0.5
.XX	±0.15	.XX	±1.
X	±0.20	.X	±2.
X	±0.25	X	±5.

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

PRODUCT CHART DWG

深圳市精拓金电子有限公司

Shenzhen Jing Tu Jin Electronics Co., Ltd.

单位: MM

比例: 1:1

日期: 2016-09-09

核准: 黄国荣

审核: 郭志富

角法: 第三角

版本: A0

制图料号: XZQ

产品名称: USB 3.1板上16pin母座

DATE

SCALE

UNITS

DATE

APPR

CHKD

VIEW

VER

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

MAPX

MODIFICATION

DRW

DATE

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:

Click to view products by [Jing](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[10033527-N3112MLF](#) [17-210561](#) [GMCB05B11124H1EU](#) [17-200931](#) [65-647-8-BK-BU](#) [690-010-295-484](#) [73725-1191BLF](#) [950](#) [E8144-B01021-L](#) [A-USB A-LP-SMT-C](#) [A-USB B-TOP-C](#) [MUSBA511N5](#) [MUSBB15131](#) [MUSBC111M5](#) [MUSBD11135](#) [217450-1](#) [CA 6 W LD](#)
[896-30-004-00-000000](#) [KUSBVX-BS1N-W30](#) [KUSBX-AP-KIT-SCBLK](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W](#) [KUSBX-SMTAS1NBTR](#) [KUSBX-SMTBS1NBTR](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#) [17-200261](#) [17-210051](#) [1734082-1](#) [FK-37-32SL](#) [30-1574](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-541](#) [30-572-3](#) [30-9503](#) [M9177/2-1](#) [MAB 5 S](#) [MIKROE-1451](#) [33UBBR-04SW11R](#) [USBFTV2PEM2G](#) [USBFTVC6ZN](#) [USBFTVSCCG](#)
[KUSBX-AS2N-W30](#) [KUSBX-SLAS1N-W](#) [KUSBX-SLAS1N-W30](#) [1-1734084-2](#) [E8110-001-01](#) [MUSBC11135](#) [NK-27-32SL](#)