



MAPX	MODIFICATION	DATE

- Note:
- Material:
 - Housing: High temperature thermoplastic with g.f,UL94v-0
 - Contact: copper alloy,t=0.20mm
 - Shell: copper alloy,t=0.25mm
 - Specification:
 - Current rating:1,5PIN 1.8A Max/2,3,4PIN 1A Max.
 - Dielectric withstanding voltage: 100 V(ac) for 1 min.
 - Contact resistance: 30 mΩ Max.
 - Insulation resistance: 100 MΩ Min.
 - Total mating force: 3.57 Kgf Max.
 - Total unmating force: 1.0 Kgf Min.
 - Temperature range: -30°C~80°C

RECOMMENDED PCB LAYOUT
PCB图仅供参考

产品图 PRODUCT CHART DWG		深圳市精拓金电子有限公司					
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	YANG	制图料号 PRODUCT PART NO.	920-C52A2021S10112
.X	±0.30 .X	±5.°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	产品名称 PRODUCT NO.	MICRO 5S B型5.9两脚长1.25插板 有边有柱加焊脚SMT短端
.X	±0.25 .X	±2.°					
.XX	±0.20 .XX	±1.°	日期 DATE	2019.11.23	核准 APPD	角法 VIEW	版本 VER
.XXX	±0.10 .XXX	±0.5°			黄国荣	角法 VIEW	版本 VER
							AO

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:

Click to view products by [Jing](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[950](#) [A-USB B-TOP-C](#) [MUSBA511N5](#) [MUSBC111M5](#) [MUSBD11135](#) [17-200721](#) [217450-1](#) [KMBVX-TH-5S-B30](#) [896-30-004-00-000000](#)
[KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W30](#) [935](#) [957](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#) [1734082-1](#) [30-1574](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-541](#) [30-572-3](#) [A-USB](#)
[A-2P-C](#) [MIKROE-1451](#) [USBFTV2PEM2G](#) [USBFTVSCCG](#) [4689-1](#) [1-1734084-2](#) [MUSBC11135](#) [USBF21ZNSCC](#) [USBBFTV6ZC](#)
[MUSBB151341](#) [10135326-001LF](#) [M9177/3-1](#) [TJ-105](#) [USB-A-S-F-B-VT](#) [4198](#) [690-024-633-031](#) [UB-20PMFP-LC7001](#) [USBFTVC6MRG](#)
[UA-20BMFA-SL8001](#) [17-200011](#) [USBFTVC7ZC](#) [UB-20AFMM-LL7A01](#) [USBFTVC2MN](#) [CAP-WCCMLPB1](#) [1310-1031-01](#) [2041386-1](#)
[2274475-3](#) [UB-20BMFA-SL8001](#) [UB-20PMFP-SC8003](#)