



备注：侧弹分为外弹与内弹

NOTES:

Housing: Thermoplastics, UL94V-0
Contact: Copper Alloy
Shell: Copper Alloy/Steel
Voltage Current Rating: 1.5 AMP, 30V AC
Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
Contact Resistance: 30 MΩ Max.
Dielectric Withstanding Voltage: 500W AC
Temperature Range: -35°C to +85°C
Insulator color: Black/White
Plastic material: PB/LCP/Others
Shell finish: Nickel plated/Tin-Lead plated
Mechanical:

Mating Force: 3.5KG MAX
Umating Force: 0.7 KG MIN.
Contact finish:
01: Selective Gold Flash
02: Selective Gold 3U
03: Selective Gold 5U
04: Selective Gold 15U
05: Selective Gold 30U

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

.XXX	±0.10	.XXX'	±0.5
.XX	±0.15	.XX'	±1
X	±0.20	X'	±2
X	±0.25	X'	±5

UNIT: MM

比例 1:1

日期 2014/10/20

核准 APPD

审核 CHD

产品名称

产品料号

角法

版本 A0

USB-A 外扣弯脚带字外壳

DFD-USB-AF-05

日期	变更内容	目錄

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:

Click to view products by [Jing](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[10033527-N3112MLF](#) [17-210561](#) [GMCB05B11124H1EU](#) [17-200931](#) [65-647-8-BK-BU](#) [690-010-295-484](#) [73725-1191BLF](#) [950](#) [E8144-B01021-L](#) [A-USB A-LP-SMT-C](#) [A-USB B-TOP-C](#) [MUSBA511N5](#) [MUSBB15131](#) [MUSBC111M5](#) [MUSBD11135](#) [217450-1](#) [CA 6 W LD](#) [896-30-004-00-000000](#) [KUSBVX-BS1N-W30](#) [KUSBX-AP-KIT-SCBLK](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W](#) [KUSBX-SMTAS1NBTR](#) [KUSBX-SMTBS1NBTR](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#) [17-200261](#) [17-210051](#) [1734082-1](#) [FK-37-32SL](#) [30-1574](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-541](#) [30-572-3](#) [30-9503](#) [M9177/2-1](#) [MAB 5 S](#) [MIKROE-1451](#) [33UBBR-04SW11R](#) [USBFTV2PEM2G](#) [USBFTVC6ZN](#) [USBFTVSCCG](#) [KUSBX-AS2N-W30](#) [KUSBX-SLAS1N-W](#) [KUSBX-SLAS1N-W30](#) [1-1734084-2](#) [E8110-001-01](#) [MUSBC11135](#) [NK-27-32SL](#)