



NOTES:
 1. HOUSING: SEE NOTES.
 SHELL: SEE NOTES.
 SPECIFICATION:
 1. ELECTRICAL CHARACTERISTIC:
 CONTACT RESISTANCE: 30Ω MAX
 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500V AC FOR 1MIN
 INSULATION RESISTANCE: 1000MΩ MIN
 2. MECHANICAL CHARACTERISTIC:
 INSERTION FORCE: 35N(3.57KGF) MAX
 EXTRACTION FORCE: 10~35N(1.02~3.57KGF)MIN
 3. Contact finish:
 01: Selective Gold Flash
 02: Selective Gold 3U
 03: Selective Gold 5U
 04: Selective Gold 15U
 05: Selective Gold 30U

产品图
 PRODUCT CHART DWG

公差一览表
 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

XXX	±0.10	XXX	±0.5°
XX	±0.15	XX	±1.°
X	±0.20	X	±2.°
X	±0.25	X	±5.°

DATE	2010.05.06	DATE	2010.05.06
SCALE	1:1	SCALE	1:1
UNITS	MM	UNITS	MM
制图	Z-Y-B	制图	Z-Y-B
制图料号		制图料号	
PRODUCT NO.		PRODUCT NO.	
产品名称		产品名称	
图号	C42668	图号	C42668

MAPX	MODIFICATION	DATE

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:

Click to view products by [Jing](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[10033527-N3112MLF](#) [17-210561](#) [GMCB05B11124H1EU](#) [17-200931](#) [65-647-8-BK-BU](#) [690-010-295-484](#) [73725-1191BLF](#) [950](#) [E8144-B01021-L](#) [A-USB A-LP-SMT-C](#) [A-USB B-TOP-C](#) [MUSBA511N5](#) [MUSBB15131](#) [MUSBC111M5](#) [MUSBD11135](#) [217450-1](#) [CA 6 W LD](#) [896-30-004-00-000000](#) [KUSBVX-BS1N-W30](#) [KUSBX-AP-KIT-SCBLK](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W](#) [KUSBX-SMTAS1NBTR](#) [KUSBX-SMTBS1NBTR](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#) [17-200261](#) [17-210051](#) [1734082-1](#) [FK-37-32SL](#) [30-1574](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-541](#) [30-572-3](#) [30-9503](#) [M9177/2-1](#) [MAB 5 S](#) [MIKROE-1451](#) [33UBBR-04SW11R](#) [USBFTV2PEM2G](#) [USBFTVC6ZN](#) [USBFTVSCCG](#) [KUSBX-AS2N-W30](#) [KUSBX-SLAS1N-W](#) [KUSBX-SLAS1N-W30](#) [1-1734084-2](#) [E8110-001-01](#) [MUSBC11135](#) [NK-27-32SL](#)