



特性:Specifications:

电器:Electrical:

1. 接触阻抗:Contact Resistance  
30 milliohms MAX
2. 耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:  
500 V AC AT Sea Level
3. 绝缘阻抗:Insulation Resistance:  
1000MEGA ohms MIN

材料:Material:

1. 塑胶:Housing:Hing Temperature Tnermaplastic

2. 端子>Contact:Copper Alloy 铜合金

3. 铁壳:Shell: Copper Aiioy铜/铁合金

电镀:Finish:

- 1 端子>Contact: Plated Gold in Mating Area;  
Tin On Solder Talls  
接触点镀金. 脚镀锡

2. 铁壳:Shell:

Nickel Plating 镀镍



成品图

品名	USB B母90°插板式改脚	材质		单位	MM
图号	CP-UB007-1B	图纸编号		比例	1:1
制图		审核		日期	2005.11.03

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:*

*Click to view products by [Jing](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[10033527-N3112MLF](#) [17-210561](#) [GMCB05B11124H1EU](#) [17-200931](#) [65-647-8-BK-BU](#) [690-010-295-484](#) [73725-1191BLF](#) [950](#) [E8144-B01021-L](#) [A-USB A-LP-SMT-C](#) [A-USB B-TOP-C](#) [MUSBA511N5](#) [MUSBB15131](#) [MUSBC111M5](#) [MUSBD11135](#) [217450-1](#) [CA 6 W LD](#) [896-30-004-00-000000](#) [KUSBVX-BS1N-W30](#) [KUSBX-AP-KIT-SCBLK](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W](#) [KUSBX-SMTAS1NBTR](#) [KUSBX-SMTBS1NBTR](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#) [17-200261](#) [17-210051](#) [1734082-1](#) [FK-37-32SL](#) [30-1574](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-541](#) [30-572-3](#) [30-9503](#) [M9177/2-1](#) [MAB 5 S](#) [MIKROE-1451](#) [33UBBR-04SW11R](#) [USBFTV2PEM2G](#) [USBFTVC6ZN](#) [USBFTVSCCG](#) [KUSBX-AS2N-W30](#) [KUSBX-SLAS1N-W](#) [KUSBX-SLAS1N-W30](#) [1-1734084-2](#) [E8110-001-01](#) [MUSBC11135](#) [NK-27-32SL](#)