


RECOMMEND P.C.B. LAYOUT



3D VIEW

- 技术要求:**
- 1.插入力:35N MAX.。
 - 2.拔出力:10N MIN.。
 - 3.耐久:1500 CYCLES MIN.。
 - 4.额定电流:1.5A.。
 - 5.接触阻抗:30mΩ MAX.。
 - 6.耐电压: 500V AC/MINUTE.。
 - 7.绝缘阻抗: 1000MΩ MIN.。

符号	管控	数量
⊗	CTQ	6个


序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
4	HU2A01-PM-P2	后塞	PBT UL94V-0	1	白色	※
3	SU2A01-CN1-P	铜壳	Brass T-0.3	1	Ni	※
2	TUSB-04-C0-S1-J3	插针	Brass T-0.25	4	Au/5n	※
1	HU2A01-PM-P1	塑座	PBT UL94V-0	1	白色	※

深圳金佳润电子科技有限公司
Shenzhen Jinjiarun Electronics Technology Co., Ltd

变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	角度	公差
	A/0		NEW				>30°	±5°
							>10~30	±0.45
							~10	±0.35
								±0.25

USB系列
外形图

设计	日期	产品型号
		USB A Type立式卷边 H=15
审核	日期	产品料号
		USB-A-M3A+4PLF
批准	日期	产品料号
比例	单位	页码
	mm	1 OF 1



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:

Click to view products by [JINJIA](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[950](#) [MUSBD11135](#) [17-200721](#) [217450-1](#) [KMBVX-TH-5S-B30](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W30](#) [935](#) [957](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#)
[1734082-1](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-541](#) [A-USB A-2P-C](#) [MIKROE-1451](#) [USBFTVSCCG](#) [1-1734084-2](#) [10135326-001LF](#) [4198](#) [USB-A-D-VT](#)
[USB-A-S-RA-TSMT](#) [1310-1023-02](#) [690-024-633-031](#) [UB-20PMFP-LC7001](#) [17-200011](#) [UB-20AFMM-LL7A01](#) [1040870124](#) [CAP-](#)
[WCCMLPB1](#) [CAP-WCCMLPC1](#) [2274475-3](#) [UB-20BMFA-SL8001](#) [914-614A2025S10200](#) [USB3FTV7SAGF059](#) [ZX40-B-5S-1500-](#)
[STDA\(30\)](#) [GSB3116344HR](#) [USB3FTV2SAZNF459](#) [USB3FTV7SAZNF459](#) [U221-041N-1WVS62-F5D](#) [HYCW153-USBD05-500B](#)
[HYCW219-USBD05-075B](#) [HYCW148-USBD05-117B](#) [HYCW149-USBD05-740B](#) [HYCW204-USBD05-108B](#) [HYCW214-USBA04-113B](#)
[HYCW213-USBA04-113B](#) [UB-20AMFM-SL7A01](#) [KMMX-BSMT35S-1-B30TR](#) [2345986-1](#)