



- 技术要求:**
1. 额定电压和额定电流: 40V DC, 1A;
 2. 绝缘电阻: 100MΩ min (常态下);
 3. 接触电阻: 30mΩ max (常态下);
 4. 耐电压: 500V AC;
 5. 适用温度范围: -25℃ 至 +85℃.
 6. 外观良好, 尺寸符合图面要求.

PCB LAYOUT

变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	角度	±3°
	A/0						>30°	±0.35
							>10°~30°	±0.25
							~10°	±0.15

USB插座
外形图

设计	胡正特	日期	2008.8.7	产品型号	USB A TYPE DIP
审核	郑旭东	日期	2008.8.7	产品料号	USB-DIP-04F-XX-XX-X3
批准	叶贇州	日期	2008.8.7	页码	1 OF 1
比例		单位	mm		A4

深圳金佳润电子有限公司
SHENZHEN JINJIARUN ELECTRONICS CO., LTD.

序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
①	—	塑座	PBT	1	黑色	※
②	—	插针	Brass t=0.25	4	Au/Sn	※
③	—	屏蔽壳	Brass t=0.3	1	Ni	※

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:

Click to view products by [JINJIA](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[950](#) [MUSBD11135](#) [17-200721](#) [217450-1](#) [KMBVX-TH-5S-B30](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W30](#) [935](#) [957](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#)
[1734082-1](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-541](#) [A-USB A-2P-C](#) [MIKROE-1451](#) [USBFTVSCCG](#) [1-1734084-2](#) [10135326-001LF](#) [4198](#) [USB-A-D-VT](#)
[USB-A-S-RA-TSMT](#) [1310-1023-02](#) [690-024-633-031](#) [UB-20PMFP-LC7001](#) [17-200011](#) [UB-20AFMM-LL7A01](#) [1040870124](#) [CAP-](#)
[WCCMLPB1](#) [CAP-WCCMLPC1](#) [2274475-3](#) [UB-20BMFA-SL8001](#) [914-614A2025S10200](#) [USB3FTV7SAGF059](#) [ZX40-B-5S-1500-](#)
[STDA\(30\)](#) [GSB3116344HR](#) [USB3FTV2SAZNF459](#) [USB3FTV7SAZNF459](#) [U221-041N-1WVS62-F5D](#) [HYCW153-USBD05-500B](#)
[HYCW219-USBD05-075B](#) [HYCW148-USBD05-117B](#) [HYCW149-USBD05-740B](#) [HYCW204-USBD05-108B](#) [HYCW214-USBA04-113B](#)
[HYCW213-USBA04-113B](#) [UB-20AMFM-SL7A01](#) [KMMX-BSMT35S-1-B30TR](#) [2345986-1](#)