3.05 MAX.
4.06 MAX.

20.6 MAX.

LCL
14.3±2.3

*3.43/4.45

1.52 REF.

2.10/2.60

10.3 MAX.

5.6 REF.

9.5 MAX.

5.5±1.5

25±2

2.1 REF.

*TO BE MEASURED ON LONGEST SIDE ONLY WITH THE WIRE IN
INTIMATE CONTACT WITH THE BOTTOM OF THE GLASS WEDGE.

JKL LAMP NUMBER	VOLTS RATED	AMPS ±10%	*MSCP ±25%	*LUMENS ±25%	AVERAGE LIFE HRS.	FILAMENT TYPE
127	2.47	.275	.48	6.03	30	C-2R
159	6.3	.150	.33	4.15	20,000	C-2R
259	6.3	.250	.65	8.17	10,000	C-2R
555	6.3	.250	.90	11.31	3,000	C-2R
658	14.0	.080	.31	3.90	15,000	C-2F
161	14.0	.190	1.00	12.57	4,000	C-2F
158	14.0	.240	2.00	25.14	500	C-2V
194	14.0	.270	2.00	25.14	2,500	C-2F
193	14.0	.330	2.00	25.14	7,500	C-2F
168	14.0	.350	3.00	37.71	1,500	C-2F
585	28.0	.040	.30	3.77	7,000	C-2F
656	28.0	.060	.62	7.79	2,500	C-2F
657	28.0	.080	.62	7.79	15,000	C-2F
400	28.0	.100	1.60	20.11	1,000	C-2F
464	28.0	.170	3.00	37.71	1,500	C-2F
655	28.0	.200	3.00	37.71	7,000	C-2F

REV. NO.	DESCRIPTION/ECO NUMBER	APPV'D DATE
A	DELETE REPEATED DIM.	3/26/01
	RELEASED & CANCEL GW-STD-T3 1/4, 447 & 509	5/17/00

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for Lamps *category:*

Click to view products by JKL *manufacturer:*

Other Similar products are found below :

5911-086-13 5AB 6180 7009 8623 909 912 1224 1230 DE603 DNW21-DW10/BLA BF20100-11B 1892 NL177WL2A NL276C2A IFL-LX2162-16T C2A-T C9A 301 303 SM2440L A1C A2B 19 268 GT-NE6H1225T CM1820 CM5004WW 303 32-2211T 36EN-2113 407 4916S1 521-7332 5314N1 5314N2 311 WWT1-EW10/GRN 4925H1 DW07 MS25231-313 5603437 5603851 CM2 7683EBP 8553 XE135B WWT2-EW34BLA 5705H7 NL2951WL2G