



1. 技术参数:
- 1.1 额定电流: 2.0A AC/DC
 - 1.2 额定电压: 250V
 - 1.3 耐电压: 1000V ACminute
 - 1.4 接触电阻: 20mΩ MAX
 - 1.5 绝缘电阻: 1000MΩ MIN
 - 2. 工作温度: -25℃~+85℃

Circuits	Dimensions (mm)			
	A	B	C	D
2PIN	2.00	4.88	2.40	7.95
3PIN	4.00	6.85	1.50	9.95
4PIN	6.00	8.85	3.50	11.95
5PIN	8.00	10.85	5.50	13.95
6PIN	10.00	12.85	7.50	15.95
7PIN	12.00	14.85	9.50	17.95
8PIN	14.00	16.87	11.50	20.00
9PIN	16.00	18.88	13.50	22.00
10PIN	18.00	20.90	15.50	24.00
11PIN	20.00	22.90	17.50	26.00
12PIN	22.00	24.92	19.50	28.00
13PIN	24.00	26.92	21.50	30.00
14PIN	26.00	28.92	23.50	32.00
15PIN	28.00	30.94	25.50	34.00
16PIN	30.00	32.95	27.50	36.00

NO	物料名称	数量 (PCS)	材质	镀涂
①	塑胶件	1 PCS	LCP	本色
②	焊片	2 PCS	黄铜	亮锡
③	PIN针	2~16 PCS	黄铜	亮锡

更改记录	标记	变更内容	签名/日期	未注公差	单位	mm	标准化	签名/日期
				X.X ±0.30	版本	A	编制	刘中华 2019.03.09
				X.XX ±0.20	比例	1:1	审核	王成胜 2019.03.09
				X.XXX ±0.10	投影	☉	批准	幸坤新 2019.03.09
				Angle ±3.0°	页次	1/1		

品名: 2.0mm卧式贴片插座连接器 带扣
 型号: GH200-S**ACA-00
深圳市钜硕电子有限公司
 SHENZHEN JUSHUO ELECTRONIC CO.,LTD

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [JUSHUO](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#) [622-0430](#)
[622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#) [65817-015LF](#)
[66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#) [M90C108951C](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#)
[70-4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#) [FCN-367T-T012/H](#)
[80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-014-20-001000](#)
[803-43-024-10-001000](#)