



编号	修改原因	制图	审核	核准

- 材质及电镀  
焊针：黄铜, 镀锡  
塑件：PA66 UL94V-0
- 机械性能  
温度范围：-40° C+105° C  
瞬时温度：+250° C 5秒
- 电气性能  
额定电压：300V  
额定电流：15A  
接触电阻：20mΩ  
绝缘电阻：5000Ω\1000V  
耐电压：AC1500V\1Min

编码原则

HT396R- X X X X X

- 客户下板内型
- R:90度折弯
- 胶芯颜色
- 5: 橙色 4: 绿色
- 端子电镀规格
- 0:半金锡 6:全锡
- 零件型号
- S: 公头 P: 母座
- 产品Pin数
- 02 03 04 05
- 06 07 08 16

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.20	X.	±2°
.X	±0.15	.X	±1.5°
.XX	±0.10	.XX	±1°

图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法	品名	插拔式接线端子	
单位	mm	间距3.96MM	
纸张尺寸	A4	产品系列	HT396R 系列

**宁波康奈克斯电气有限公司**  
Ningbo Kangnex Electric Co.,Ltd

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [Kangnex](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)