





型号	物料号	规格	单位	备注

N:表示产品的pin数



剖视图 A-A



RECOMMEND PCB LAYOUT(TOLERANCE=±0.05)

- 材质及电镀  
牌 号：黄铜 镀锡  
型 号：PA06 UL2047-0
- 机械性能  
温度范围：-40° C~105° C  
瞬时温度：+200° C 5秒
- 电气性能  
额定电压：300V  
额定电流：18A  
接触电阻：20mΩ  
绝缘电阻：8000Ω\1000V  
耐电压：AC1800V\1Min

编 码 原 则

HT396R- X X X X X

- 客户下板内型
- R:90度折弯
- 胶芯颜色
- 5: 橙色 4: 绿色
- 端子电镀规格
- 0:半金镀 6:全镀
- 零件型号
- S: 公头 P: 母座
- 产品Pin数
- 02 03 04 05
- 06 07 08 16

尺寸公差:		允差公差:	
X	±0.20	X	±2'
.X	±0.15	.X	±1.5'
.XX	±0.10	.XX	±1'
图例说明	客户图例	图例	1/1
比例	1:1	图例	1/1
图例编号			

品牌	④	品名	HT396R
单位	mm	产地/规格	HT396R
图例尺寸	A4	产地/规格	HT396R
深圳惠源电子有限公司 SHENZHEN HUIYUAN ELECTRONICS CO., LTD.			

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:*

*Click to view products by [Kangnex](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57.404.7553](#) [57.504.0053.7](#) [57.510.0053](#) [57.910.6153](#) [01.112.1453](#) [CTB932VE/6](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [734-104](#) [734-302](#) [734-304](#) [8-141-P](#) [FKCT 2.5/ 3-ST KMGY](#) [860505](#) [860508](#) [860516](#) [860810](#) [861908](#) [GBPACX-12](#) [93.731.4953.0](#) [PV05-5,08-K](#) [PVP02-5,00](#) [PVP04-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [H-10](#) [1546228-5](#) [ELFH09150](#) [ELFH16150](#) [ELFP03110](#) [ELFT06250](#) [ELFT07250](#) [ELVF09400](#) [ELVP03100](#) [ELXH03100](#) [ELXH071G0E](#) [ELXP041G0](#) [ELXT046G0](#) [1700101](#) [1700410](#) [1700425](#) [1703176](#) [1703243](#) [1705229](#) [1710175](#) [1714537](#) [1717806](#) [1719600](#) [1728941](#) [1729386](#)