



剖面图 A-A

A比例:		X. ±0.20
X. ±0.15		.XX ±0.10
X. ±1.5		.XX ±1.
角度公差:		
X. ±2.		.XX ±1.
客户图纸		
比例		1:1
图页		1\1
图纸编号		

宁波康奈克斯电气有限公司 Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd

投影法	品名	单位	规格尺寸	产品系列	WJ126R系列
mm	欧式接线端子	间距5.00MM	A4		
纸张尺寸					

1	Grey	灰色
2	Blue	蓝色
3	Black	黑色
4	Green	绿色
5	Orange	橙色
6	Red	红色
7	Trans-parent	透明
8	Yellow	黄色
9	White	白色

1	Single pitch
2	Double pitch

WJ126R-5.0	客户请求
P	X
	X
	X

编码原则:

剥线长度: 6-7mm
 扭矩: 4.08kgf-cm/0.4Nm/3.54lbin

温度范围: -40°C ~ +105°C
 瞬时温度: +250°C for 5 Sec

• 机械性能
 耐压: AC2000V/1min

绝缘电阻: 500MΩ/DC500V

接触电阻: 20MΩ

使用线径: 26-14AWG 2.5mm²

额定电流: 8A 18A

额定电压: 300V 250V

参考标准 IEC UL

• 电气性能

弹片: 磷青铜, 镀镍

方针: 黄铜, 镀锡

螺栓: M2.5, 钢, 镀锌

• 材质&电镀

编号	修改原因	制图	审核	批准

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [Kangnex](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57.404.7553](#) [57.504.0053.7](#) [57.510.0053](#) [57.910.6153](#) [01.112.1453](#) [CTB932VE/6](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [734-104](#) [734-302](#) [734-304](#) [8-141-P](#) [FKCT 2.5/ 3-ST KMGY](#) [860505](#) [860508](#) [860516](#) [860810](#) [861908](#) [GBPACX-12](#) [93.731.4953.0](#) [PV05-5,08-K](#) [PVP02-5,00](#) [PVP04-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [H-10](#) [1546228-5](#) [ELFP03110](#) [ELVP03100](#) [ELXH03100](#) [ELXH071G0E](#) [ELXP041G0](#) [ELXT046G0](#) [1700101](#) [1700410](#) [1700425](#) [1703176](#) [1703243](#) [1705229](#) [1710175](#) [1714537](#) [1717806](#) [1719600](#) [1728941](#) [1729386](#) [1734692](#) [1734795](#) [1736036](#) [1740194](#) [1740291](#)