



剖面图 A-A

P.C.B.LAYOUT

尺寸公差:		X. ±0.20	X. ±0.15	.XX ±0.10
角度公差:		X. ±1.5	.X ±1.5	.XX ±1
图纸类型	客户图纸			
比例	1:1	图页	1\1	
图纸编号				

NBWJ 宁波康奈克斯电气有限公司 Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd

投影法	第一角投影	单位名称	mm	产品系列	A4	纸浆尺寸	A4
品名	欧式接线端子	间距	5.00MM	产品系列	WJ128R系列		

WJ128R-5.0 — P — [] — [] — [] — [] — [] — [] — [] — []

客户请求: X X X X X X X X X X

编码原则: 剥线长度: 6-7mm 瞬时温度: +250°C for 5 Sec 温度范围: -40°C~+105°C 扭矩: 4.08kgf-cm/0.4Nm/3.54lbin 耐电压: AC2000V/1min 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V 接触电阻: 20MΩ 使用线径: 22-12AWG 2.5mm² 额定电流: 16A 20A 额定电压: 300V 250V 参考标准: UL IEC

• 电气性能
 塑料: PA66, UL94V-0
 焊脚: 黄铜, 镀锡
 方块: 黄铜, 镀镍
 螺絲: M2.5, 钢, 镀锌

• 材质&电镀

极数	Color 颜色
1	Grey 灰色
2	Blue 蓝色
3	Black 黑色
4	Green 绿色
5	Orange 橙色
6	Red 红色
7	Trans-parent 透明
8	Yellow 黄色
9	White 白色

间距: 5.00MM

编号	修改原因	制图	审核	批准

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [Kangnex](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57.404.7553](#) [57.504.0053.7](#) [57.510.0053](#) [57.910.6153](#) [01.112.1453](#) [CTB932VE/6](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [734-104](#) [734-302](#) [734-304](#) [8-141-P](#) [FKCT 2.5/ 3-ST KMGY](#) [860505](#) [860508](#) [860516](#) [860810](#) [861908](#) [GBPACX-12](#) [93.731.4953.0](#) [PV05-5,08-K](#) [PVP02-5,00](#) [PVP04-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [H-10](#) [1546228-5](#) [ELFP03110](#) [ELVP03100](#) [ELXH03100](#) [ELXH071G0E](#) [ELXP041G0](#) [ELXT046G0](#) [1700101](#) [1700410](#) [1700425](#) [1703176](#) [1703243](#) [1705229](#) [1710175](#) [1714537](#) [1717806](#) [1719600](#) [1728941](#) [1729386](#) [1734692](#) [1734795](#) [1736036](#) [1740194](#) [1740291](#)