



8	核准				
7	审核				
6	制图				
5	修改原因				
4	编号				

**•材料电镀**

螺丝: M2.0, 钢, 镀锌

夹片: 磷青铜, 镀镍

方块: 黄铜, 镀镍

塑料: PA66, UL94V-0

**•电气性能**

参考标准: UL IEC

额定电压: 300V 250V

额定电流: 8A 7A

使用线径: 28-16AWG 1.5mm<sup>2</sup>

接触电阻: 20MΩ

绝缘电阻: 500MΩ/DC500V

耐电压: AC2000V/1min

**•机械性能**

温度范围: -40°C~+105°C

瞬时温度: +250°C for 5 Sec

扭矩: 2.04kgf-cm/0.2Nm/1.77lbin

剥线长度: 6-7mm

**编码原则:**

WJ15EDGKA-3.81

No. of Pole

极数

1	1	单倍间距
2	2	双倍间距

9	White	白色
8	Yellow	黄色
7	Trans-parent	透明
6	Red	红色
5	Orange	橙色
4	Green	绿色
3	Black	黑色
2	Blue	蓝色
1	Grey	灰色

Customer Request					
客户请求	X	X	X	X	X

宁波康奈克斯电气有限公司  
Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd



投影法	第一角	投影法
单位	mm	单位
规格尺寸	A4	产品系列
		WJ15EDGKA 系列
插拔式接线端子	3.81间距	

尺寸公差:	X. ±0.20	X. ±0.15	.XX ±0.10
角度公差:	X. ±2°	X. ±1.5°	.XX ±1°
图纸类型	客户图纸	比例	1:1
图纸编号		图页	1/1

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:*

*Click to view products by [Kangnex](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57.404.7553](#) [57.504.0053.7](#) [57.510.0053](#) [57.910.6153](#) [01.112.1453](#) [CTB932VE/6](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [734-104](#) [734-302](#) [734-304](#) [8-141-P](#) [FKCT 2.5/ 3-ST KMGY](#) [860505](#) [860508](#) [860516](#) [860810](#) [861908](#) [GBPACX-12](#) [93.731.4953.0](#) [PV05-5,08-K](#) [PVP02-5,00](#) [PVP04-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [H-10](#) [1546228-5](#) [ELFH09150](#) [ELFH16150](#) [ELFP03110](#) [ELFT06250](#) [ELFT07250](#) [ELVF09400](#) [ELVP03100](#) [ELXH03100](#) [ELXH071G0E](#) [ELXP041G0](#) [ELXT046G0](#) [1700101](#) [1700410](#) [1700425](#) [1703176](#) [1705229](#) [1710175](#) [1714537](#) [1717806](#) [1719600](#) [1729386](#) [1734692](#) [1734795](#)