



8	批准			
7	审核			
6	制图			
5	修改原因			
4	编号			

• 材质&电镀  
 焊针: 黄铜, 镀锡  
 塑件: PA66, UL94V-0  
 • 电气性能  
 参考标准 UL IEC  
 额定电压: 300V 250V  
 额定电流: 8A 7A  
 接触电阻: 20MΩ  
 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V  
 耐电压: AC2000V/1min  
 • 机械性能  
 温度范围: -40°C~+105°C  
 瞬时温度: +250°C for 5 Sec  
 编码原则:

WJ15EDGRC-3.81

极数: 1, 2  
 单倍间距: 1, 2  
 双倍间距: 2

客户请求: X, X, X, X, X  
 颜色: 1 Grey, 2 Blue, 3 Black, 4 Green, 5 Orange, 6 Red, 7 Trans-透明, 8 Yellow, 9 White

9	White	白色
8	Yellow	黄色
7	Trans-	透明
6	Red	红色
5	Orange	橙色
4	Green	绿色
3	Black	黑色
2	Blue	蓝色
1	Grey	灰色

投影法: 品名: 插拔式接线端子  
 单位: mm 产品系列: WJ15EDGRC 系列  
 纸张尺寸: A4 宁波康奈克斯电气有限公司  
 客户图纸: 1:1 图页: 1/1  
 图纸类型: 图纸编号:

尺寸公差:	X: ±0.20	X: ±1.5
	.X: ±0.15	.XX: ±1°
	.XX: ±0.10	
角度公差:	X: ±2°	
	.X: ±1.5°	
	.XX: ±1°	

WJ15EDGRC 系列  
 插拔式接线端子  
 3.81间距  
 产品系列  
 品名  
 单位  
 纸张尺寸  
 宁波康奈克斯电气有限公司  
 Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd  
 客户图纸  
 图纸类型  
 图纸编号  
 比例  
 1:1  
 图页  
 1/1

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:*

*Click to view products by [Kangnex](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57.404.7553](#) [57.504.0053.7](#) [57.510.0053](#) [57.910.6153](#) [01.112.1453](#) [CTB932VE/6](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [734-104](#) [734-302](#) [734-304](#) [8-141-P](#) [FKCT 2.5/ 3-ST KMGY](#) [860505](#) [860508](#) [860516](#) [860810](#) [861908](#) [GBPACX-12](#) [93.731.4953.0](#) [PV05-5,08-K](#) [PVP02-5,00](#) [PVP04-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [H-10](#) [1546228-5](#) [ELFH09150](#) [ELFH16150](#) [ELFP03110](#) [ELFT06250](#) [ELFT07250](#) [ELVF09400](#) [ELVP03100](#) [ELXH03100](#) [ELXH071G0E](#) [ELXP041G0](#) [ELXT046G0](#) [1700101](#) [1700410](#) [1700425](#) [1703176](#) [1705229](#) [1710175](#) [1714537](#) [1717806](#) [1719600](#) [1729386](#) [1734692](#) [1734795](#)