



8	批准			
7	审核			
6	制图			
5	修改原因			
4	编号			

• 材质&电镀
 焊针: 黄铜, 镀锡
 塑件: PA66, UL94V-0
 • 电气性能
 参考标准 UL IEC
 额定电压: 300V 250V
 额定电流: 8A 7A
 接触电阻: 20MΩ
 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
 耐电压: AC2000V/1min
 • 机械性能
 温度范围: -40°C~+105°C
 瞬时温度: +250°C for 5 Sec
 编码原则:

WJ15EDGRC-3.81

Customer Request: X X X X
 P - - - - -
 No. of Pole: 1 2
 Single pitch Double pitch
 单倍间距 双倍间距
 Color 颜色: 1 Grey 灰色, 2 Blue 蓝色, 3 Black 黑色, 4 Green 绿色, 5 Orange 橙色, 6 Red 红色, 7 Trans-透明, 8 Yellow 黄色, 9 White 白色

9	White	白色
8	Yellow	黄色
7	Trans-	透明
6	Red	红色
5	Orange	橙色
4	Green	绿色
3	Black	黑色
2	Blue	蓝色
1	Grey	灰色

投影法: 品名: 插拔式接线端子
 单位: mm 产品系列: WJ15EDGRC 系列
 纸张尺寸: A4 3.81间距
 角度公差: X. ±2°, .X. ±1.5°, .XX ±1°
 尺寸公差: X. ±0.20, .X. ±0.15, .XX ±0.10
 图纸类型: 客户图纸
 比例: 1:1
 图页: 1/1
 图纸编号:

宁波康奈克斯电气有限公司
 Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd
 KWV

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [Kangnex](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57.404.7553](#) [57.504.0053.7](#) [57.510.0053](#) [57.910.6153](#) [01.112.1453](#) [CTB932VE/6](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [734-104](#) [734-302](#) [734-304](#) [8-141-P](#) [FKCT 2.5/ 3-ST KMGY](#) [860505](#) [860508](#) [860516](#) [860810](#) [861908](#) [GBPACX-12](#) [93.731.4953.0](#) [PV05-5,08-K](#) [PVP02-5,00](#) [PVP04-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [H-10](#) [1546228-5](#) [ELFH09150](#) [ELFH16150](#) [ELFP03110](#) [ELFT06250](#) [ELFT07250](#) [ELVF09400](#) [ELVP03100](#) [ELXH03100](#) [ELXH071G0E](#) [ELXP041G0](#) [ELXT046G0](#) [1700101](#) [1700410](#) [1700425](#) [1703176](#) [1705229](#) [1710175](#) [1714537](#) [1717806](#) [1719600](#) [1729386](#) [1734692](#) [1734795](#)