



1	2	3	4	5	6	7	8
编号	修改原因	制图	审核	批准			



- 材质及电镀
 螺丝: M2, 铜, 镀锌
 簧片: 磷青铜, 镀镍
 方块: 黄铜, 镀镍
 塑件: PA66 UL94V-0
- 机械性能
 温度范围: -40° C +105° C
 瞬时温度: +250° C 5秒
- 电气性能
 额定电压: 300V
 额定电流: 8A
 接触电阻: 20mΩ
 绝缘电阻: 5000MΩ / 1000V
 耐电压: AC2000V / 1Min
 使用线径: 28-16AWG 1.5mm²

编码原则:



尺寸公差:	角度公差:
X, ±0.20	X, ±2°
.X, ±0.15	.X, ±1.5°
.XX, ±0.10	.XX, ±1°

图纸类型	客户图纸	图页	1\1
比例	1:1	图页	1\1
图框编号			

投影法	品名	插拔式接线端子
单位	mm	3.81间距
纸张尺寸	A4	VJ15EDGRH系列


宁波万基特高电子有限公司
 NINGBO WANJITEGAO CO.LTD

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [Kangnex](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57.510.0053](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [734-104](#) [734-302](#) [860505](#) [860516](#) [860810](#) [GBPACX-12](#) [93.731.4953.0](#) [PV05-5,08-K](#) [PVP03-3,50](#) [PVP04-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [1377680000](#) [1531000000](#) [1546228-5](#) [ELFP03110](#) [ELFT07250](#) [ELVD12100](#) [ELVF09400](#) [ELVP03100](#) [ELXH071G0E](#) [1700101](#) [1700410](#) [1702246](#) [1705229](#) [1710175](#) [1714537](#) [1717806](#) [1719600](#) [1728941](#) [1734692](#) [1734795](#) [1740291](#) [1740628](#) [1740990](#) [1746952](#) [1750207](#) [1752865](#) [1754115](#) [1754144](#) [1756913](#) [1760051](#) [1760336](#) [1765111](#) [1776388](#) [1777701](#) [1783410](#)