



图纸类型		客户图纸	
图纸编号	比例	图页	1\1
尺寸公差:		角度公差:	
X	$\pm 0.20$	X	$\pm 2^\circ$
.X	$\pm 0.15$	.X	$\pm 1.5^\circ$
.XX	$\pm 0.10$	.XX	$\pm 1^\circ$

图纸类型		客户图纸	
图纸编号	比例	图页	1\1
尺寸公差:		角度公差:	
X	$\pm 0.20$	X	$\pm 2^\circ$
.X	$\pm 0.15$	.X	$\pm 1.5^\circ$
.XX	$\pm 0.10$	.XX	$\pm 1^\circ$

插拔式接线端子	WJ15EDGRM 系列
单位	mm
纸张尺寸	A4
产品系列	产品系列
品名	插拔式接线端子
投影法	第一角投影

客户请求	X	X	X
颜色	1 Grey	2 Blue	3 Black
间距	1 单倍间距	2 双倍间距	
极数	1	2	
颜色	1 Grey	2 Blue	3 Black
颜色	4 Green	5 Orange	6 Red
颜色	7 Transparent	8 Yellow	9 White

WJ15EDGRM-3.81

编码原则:

瞬时温度:  $+250^\circ\text{C}$  for 5 Sec

温度范围:  $-40^\circ\text{C} \sim +105^\circ\text{C}$

• 机械性能

耐压: AC2000V/1min

绝缘电阻:  $500\text{M}\Omega / \text{DC500V}$

接触电阻:  $20\text{M}\Omega$

额定电流: 8A

额定电压: 300V

参考标准: UL IEC

• 电气性能

塑件: PA66, UL94V-0

焊针: 黄铜, 镀锡

螺母: M2.5, 黄铜

• 材质&电镀

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:*

*Click to view products by [Kangnex](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57.404.7553](#) [57.504.0053.7](#) [57.510.0053](#) [57.910.6153](#) [01.112.1453](#) [CTB932VE/6](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [734-104](#) [734-302](#) [734-304](#) [8-141-P](#) [FKCT 2.5/ 3-ST KMGY](#) [860505](#) [860508](#) [860516](#) [860810](#) [861908](#) [GBPACX-12](#) [93.731.4953.0](#) [PV05-5,08-K](#) [PVP02-5,00](#) [PVP04-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [H-10](#) [1546228-5](#) [ELFH09150](#) [ELFH16150](#) [ELFP03110](#) [ELFT06250](#) [ELFT07250](#) [ELVF09400](#) [ELVP03100](#) [ELXH03100](#) [ELXH071G0E](#) [ELXP041G0](#) [ELXT046G0](#) [1700101](#) [1700410](#) [1700425](#) [1703176](#) [1705229](#) [1710175](#) [1714537](#) [1717806](#) [1719600](#) [1729386](#) [1734692](#) [1734795](#)