



编号	修改原因	制图	审核	核准

- 材质&电镀  
螺母: M2.5, 黄铜  
焊针: 黄铜, 镀锡  
塑件: PA66, UL94V-0
- 电气性能  
参考标准 UL IEC  
额定电压: 300V 250V  
额定电流: 8A 7A  
接触电阻: 20MΩ  
绝缘电阻: 500MΩ /DC500V  
耐电压: AC2000V/1min
- 机械性能  
温度范围: -40°C ~ +105°C  
瞬时温度: +250°C for 5 Sec

编码原则:  
WJ15EDGRM-3.81 —   P —   —

No. of Pole 极数

1	Single pitch	1	Grey	灰色
2	Blue	2	Blue	蓝色
3	Black	3	Black	黑色
4	Green	4	Green	绿色
5	Orange	5	Orange	橙色
6	Red	6	Red	红色
7	Transparent	7	Transparent	透明
8	Yellow	8	Yellow	黄色
9	White	9	White	白色

Color 颜色

尺寸公差:	角度公差:	投影法	品名	插拔式接线端子
X. ±0.20	X. ±2'	第一角法	单位	3.81间距
.X ±0.15	.X ±1.5'	第三角法	纸张尺寸	A4
.XX ±0.10	.XX ±1'		产品系列	WJ15EDGRM 系列
图纸类型	客户图纸	<b>宁波康奈克斯电气有限公司</b> <b>Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd</b>		
比例	1:1 图页 1\1			
图纸编号				

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:*

*Click to view products by [Kangnex](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57.510.0053](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [734-104](#) [734-302](#) [860505](#) [860516](#) [860810](#) [GBPACX-12](#) [93.731.4953.0](#) [PV05-5,08-K](#) [PVP03-3,50](#) [PVP04-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [1377680000](#) [1531000000](#) [1546228-5](#) [ELFP03110](#) [ELFT07250](#) [ELVD12100](#) [ELVF09400](#) [ELVP03100](#) [ELXH071G0E](#) [1700410](#) [1702246](#) [1705229](#) [1714537](#) [1717806](#) [1719600](#) [1728941](#) [1734692](#) [1734795](#) [1740291](#) [1740628](#) [1746952](#) [1750207](#) [1752865](#) [1754115](#) [1754144](#) [1756913](#) [1760051](#) [1760336](#) [1765111](#) [1776388](#) [1777701](#) [1783410](#) [1800227](#) [1801080](#) [1809474](#)