



图纸类型		客户图纸	
图纸编号	比例	图页	1\1
尺寸公差:		角度公差:	
X	±0.20	X	±2°
.X	±0.15	.X	±1.5°
.XX	±0.10	.XX	±1°

投影法		单位名称		纸张尺寸	
品名		mm		A4	
插拔式接线端子		3.81间距		WJ15EDGRM 系列	
产品系列		产品系列		产品系列	
WJ15EDGRM 系列		WJ15EDGRM 系列		WJ15EDGRM 系列	

9	White	白色
8	Yellow	黄色
7	Transparent	透明
6	Red	红色
5	Orange	橙色
4	Green	绿色
3	Black	黑色
2	Blue	蓝色
1	Grey	灰色

1	Single pitch	单倍间距
2	Double pitch	双倍间距

WJ15EDGRM-3.81 P X X X X
 客户需求

编码原则:
 瞬时温度: +250°C for 5 Sec
 温度范围: -40°C~+105°C
 •机械性能
 耐压: AC2000V/1min
 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
 接触电阻: 20MΩ
 额定电流: 8A
 7A
 额定电压: 300V
 250V
 参考标准 UL IEC

•电气性能
 材料&电镀
 螺母: M2.5, 黄铜
 焊针: 黄铜, 镀锡
 塑件: PA66, UL94V-0

8	批准		
7	审核		
6	制图		
5	修改原因		
4	编号		

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [Kangnex](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57.404.7553](#) [57.504.0053.7](#) [57.510.0053](#) [57.910.6153](#) [01.112.1453](#) [CTB932VE/6](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [734-104](#) [734-302](#) [734-304](#) [8-141-P](#) [FKCT 2.5/ 3-ST KMGY](#) [860505](#) [860508](#) [860516](#) [860810](#) [861908](#) [GBPACX-12](#) [93.731.4953.0](#) [PV05-5,08-K](#) [PVP02-5,00](#) [PVP04-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [H-10](#) [1546228-5](#) [ELFH09150](#) [ELFH16150](#) [ELFP03110](#) [ELFT06250](#) [ELFT07250](#) [ELVF09400](#) [ELVP03100](#) [ELXH03100](#) [ELXH071G0E](#) [ELXP041G0](#) [ELXT046G0](#) [1700101](#) [1700410](#) [1700425](#) [1703176](#) [1705229](#) [1710175](#) [1714537](#) [1717806](#) [1719600](#) [1729386](#) [1734692](#) [1734795](#)