



图纸编号	图纸类型	
1/1	客户图纸	
图页	比例	图纸类型
1/1	1:1	客户图纸
角度公差:	尺寸公差:	
X. $\pm 2^\circ$	X. ± 0.20	
.X $\pm 1.5^\circ$	X. ± 0.15	
.XX $\pm 1^\circ$.XX ± 0.10	

投影法	单位名称	纸张尺寸	产品系列	品名
第一角	mm	A4	W15EDGVC 系列	插拔式接线端子
修版原因	制图	审核	批准	编号

宁波康奈斯电气有限公司 Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd

• 材质&电镀

焊针: 黄铜, 镀锡

塑料: PA66, UL94V-0

• 电气性能

参考标准 IEC

额定电压: 300V

额定电流: 8A

接触电阻: 20MΩ

绝缘电阻: 500MΩ/DC500V

耐电压: AC2000V/1min

• 机械性能

温度范围: $-40^\circ\text{C} \sim +105^\circ\text{C}$

瞬时温度: $+250^\circ\text{C}$ for 5 Sec

编码原则:

W15EDGVC-3.81

客户请求	X	X	X
极数	1	2	P
颜色	1	2	

1	Grey	灰色
2	Blue	蓝色
3	Black	黑色
4	Green	绿色
5	Orange	橙色
6	Red	红色
7	Trans-parent	透明
8	Yellow	黄色
9	White	白色

1	Single pitch
2	Double pitch

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [Kangnex](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57.404.7553](#) [57.504.0053.7](#) [57.510.0053](#) [57.910.6153](#) [01.112.1453](#) [CTB932VE/6](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [734-104](#) [734-302](#) [734-304](#) [8-141-P](#) [FKCT 2.5/ 3-ST KMGY](#) [860505](#) [860508](#) [860516](#) [860810](#) [861908](#) [GBPACX-12](#) [93.731.4953.0](#) [PV05-5,08-K](#) [PVP02-5,00](#) [PVP04-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [H-10](#) [1546228-5](#) [ELFH09150](#) [ELFH16150](#) [ELFP03110](#) [ELFT06250](#) [ELFT07250](#) [ELVF09400](#) [ELVP03100](#) [ELXH03100](#) [ELXH071G0E](#) [ELXP041G0](#) [ELXT046G0](#) [1700101](#) [1700410](#) [1700425](#) [1703176](#) [1705229](#) [1710175](#) [1714537](#) [1717806](#) [1719600](#) [1729386](#) [1734692](#) [1734795](#)