



5	6	7	8
编号	修改原因	制图	审核

• 材质&电镀

螺母: M2.5, 黄铜

焊针: 黄铜, 镀锡

塑件: PA66, UL94V-0

• 电气性能

参考标准 UL IEC

额定电压: 300V 250V

额定电流: 8A 7A

接触电阻: 20MΩ

绝缘电阻: 500MΩ/DC500V

耐电压: AC2000V/1min

• 机械性能

温度范围: -40°C ~ +105°C

瞬时温度: +250°C for 5 Sec

编码原则:

WJ15EDGVM-3.81-   P    X X X

No. of Pole  
极数

1	Single pitch 单倍间距
2	Double pitch 双倍间距

Color 颜色

1	Grey	灰色
2	Blue	蓝色
3	Black	黑色
4	Green	绿色
5	Orange	橙色
6	Red	红色
7	Trans- parent	透明
8	Yellow	黄色
9	White	白色

尺寸公差:

X.	±0.20
.X	±0.15
.XX	±0.10

角度公差:

X.	±2'
.X	±1.5'
.XX	±1'

投影法



品名

插拔式接线端子

单位

mm

3.81间距

纸张尺寸

A4

产品系列

WJ15EDGVM 系列

图纸类型

客户图纸

比例

1:1

图页

1\1

图纸编号



宁波康奈克斯电气有限公司  
Ningbo Kangnax Electric Co., Ltd

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:*

*Click to view products by [Kangnex](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57.510.0053](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [734-104](#) [734-302](#) [860505](#) [860516](#) [860810](#) [GBPACX-12](#) [93.731.4953.0](#) [PV05-5,08-K](#) [PVP03-3,50](#) [PVP04-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [1377680000](#) [1531000000](#) [1546228-5](#) [ELFP03110](#) [ELFT07250](#) [ELVD12100](#) [ELVF09400](#) [ELVP03100](#) [ELXH071G0E](#) [1700410](#) [1702246](#) [1705229](#) [1714537](#) [1717806](#) [1719600](#) [1728941](#) [1734692](#) [1734795](#) [1740291](#) [1740628](#) [1746952](#) [1750207](#) [1752865](#) [1754115](#) [1754144](#) [1756913](#) [1760051](#) [1760336](#) [1765111](#) [1776388](#) [1777701](#) [1783410](#) [1800227](#) [1801080](#) [1809474](#)