



8	核准			
7	审核			
6	制图			
5	修改原因			
4	编号			

• 材质&电镀  
 螺丝: M3.0, 钢, 镀锌  
 焊脚: 黄铜, 镀锡  
 塑件: PA66, UL94V-0

• 电气性能  
 参考标准 UL IEC  
 额定电压: 300V 250V  
 额定电流: 15A 24A  
 使用线径: 22-14AWG 2.5mm<sup>2</sup>  
 接触电阻: 20MΩ  
 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V  
 耐压: AC2000V/1min

• 机械性能  
 温度范围: -40°C~+105°C  
 扭矩: 5.10kgf-cm/0.5Nm/4.43lb-in

编码原则:

WJ25S-B-7.62-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□  
 Customer Request 客户需求

极数	1	2
单倍间距	Single pitch	Double pitch
双倍间距		

Color 颜色	1	Grey
	2	Blue
	3	Black
	4	Green
	5	Orange
	6	Red
	7	Trans-parent
	8	Yellow
	9	White

投影法	品名	美日式接线端子	间距7.62MM
单位	mm	产品系列	WJ25S-B系列
纸张尺寸	A4		

尺寸公差:	X. ±0.1	.XX ±0.05	.XXX ±0.01
角度公差:	X. ±2'	.X ±1.5'	.XX ±1'

图纸类型	客户图纸
比例	1:1 图页 1\1
图纸编号	

**NW**  
 Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd  
 宁波康奈斯电气有限公司

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Barrier Terminal Blocks](#) category:*

*Click to view products by [Kangnex](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[CTA-0103](#) [6PCR-02-008](#) [6PCR-05-008](#) [6PCR-08-008](#) [6PCR-21-006](#) [6PCV-06-008](#) [6PCV-10-009](#) [6PCV-15-008](#) [6STR-06-006](#) [6STR-08-006](#) [6STR-12-008](#) [6STR-14-008](#) [6STR-16-008](#) [6STR-17-008](#) [6STR-21-008](#) [6STR-25-008](#) [6STR-27-008](#) [6STV-03-006](#) [6STV-03-008](#) [6STV-04-006](#) [6STV-10-006](#) [6WWR-03](#) [6WWV-11-008](#) [6WWV-12-008](#) [6WWV-16-008](#) [7-1546701-0](#) [72212603](#) [72503-C](#) [73203](#) [76007](#) [7606-602LF](#) [77010-50](#) [796985-3](#) [796988-4](#) [7C1N08](#) [8-1437402-5](#) [8-1437402-7](#) [8-1546158-0](#) [870505](#) [870903](#) [8PCR-06-006](#) [8PCV-02-008](#) [8PCV-04-008](#) [8PCV-05-008](#) [8PCV-09-006](#) [8PCV-15-006](#) [8PCV-16-006](#) [8PCV-17-006](#) [8QCR-03-008](#) [8STV-04-006](#)