



8	核准			
7	审核			
6	制图			
5	修改原因			
4	编号			

• 材质&电镀
 螺丝: M3.0, 钢, 镀锌
 焊脚: 黄铜, 镀锡
 塑件: PA66, UL94V-0

• 电气性能
 参考标准 UL IEC
 额定电压: 300V 250V
 额定电流: 15A 24A
 使用线径: 22-14AWG 2.5mm²
 接触电阻: 20MΩ
 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
 耐电压: AC2000V/1min

• 机械性能
 温度范围: -40°C~+105°C
 扭矩: 5.10kgf-cm/0.5Nm/4.43lb.in

编码原则:

WJ25S-B-7.62-□-□-□-□-□-□-□
 Customer Request 客户需求

1	单倍间距	极数	1
2	双倍间距		2

1	灰色	Grey
2	蓝色	Blue
3	黑色	Black
4	绿色	Green
5	橙色	Orange
6	红色	Red
7	透明	Trans-parent
8	黄色	Yellow
9	白色	White

投影法	品名	单位	纸张尺寸	产品系列	WJ25S-B系列
美日式接线端子	间距7.62MM	mm	A4		

尺寸公差:	X. ±0.1	X. ±1.5	角度公差:	X. ±2'
图纸类型	客户图纸	比例	1:1	图页
图纸编号	1\1			

NWV
 宁波康奈克斯电气有限公司
 Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Barrier Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [Kangnex](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[CTA-0103](#) [6PCR-02-008](#) [6PCR-05-008](#) [6PCR-08-008](#) [6PCR-21-006](#) [6PCV-06-008](#) [6PCV-10-009](#) [6PCV-15-008](#) [6STR-06-006](#) [6STR-08-006](#) [6STR-12-008](#) [6STR-14-008](#) [6STR-16-008](#) [6STR-17-008](#) [6STR-21-008](#) [6STR-25-008](#) [6STR-27-008](#) [6STV-03-006](#) [6STV-03-008](#) [6STV-04-006](#) [6STV-10-006](#) [6WWR-03](#) [6WWV-11-008](#) [6WWV-12-008](#) [6WWV-16-008](#) [7-1546701-0](#) [72212603](#) [72503-C](#) [73203](#) [76007](#) [7606-602LF](#) [77010-50](#) [796985-3](#) [796988-4](#) [7C1N08](#) [8-1437402-5](#) [8-1437402-7](#) [8-1546158-0](#) [870505](#) [870903](#) [8PCR-06-006](#) [8PCV-02-008](#) [8PCV-04-008](#) [8PCV-05-008](#) [8PCV-09-006](#) [8PCV-15-006](#) [8PCV-16-006](#) [8PCV-17-006](#) [8QCR-03-008](#) [8STV-04-006](#)