



5	6	7	8
编号	修改原因	制图	审核





•材质&电镀
 螺丝: M2.5, 钢, 镀锌
 夹片: 磷青铜, 镀镍
 方块: 黄铜, 镀镍
 塑件: PA66, UL94V-0

•电气性能
 参考标准 UL IEC
 额定电压: 300V 450V
 额定电流: 15A 20A
 使用线径: 28-14AWG 2.5mm²
 接触电阻: 20MΩ
 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
 耐电压: AC2000V/1min

•机械性能
 温度范围: -40°C~+105°C
 瞬时温度: +250°C for 5 Sec
 扭矩: 5.10kgf-cm/0.5Nm/4.43Lbin
 剥线长度: 7-8mm

编码原则:



尺寸公差:	X. ±0.20	角度公差:	X. ±2'	投影法		品名	插拔式接线端子
	.X ±0.15		.X ±1.5'		单位		mm
	.XX ±0.10		.XX ±1'	纸张尺寸	A4	产品系列	WJ2EDGKB 系列
图纸类型	客户图纸			宁波康奈克斯电气有限公司 Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd			
比例	1:1	图页	1\1				
图纸编号							

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [Kangnex](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57.510.0053](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [734-104](#) [734-302](#) [860505](#) [860516](#) [860810](#) [GBPACX-12](#) [93.731.4953.0](#) [PV05-5,08-K](#) [PVP03-3,50](#) [PVP04-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [1377680000](#) [1531000000](#) [1546228-5](#) [ELFP03110](#) [ELFT07250](#) [ELVD12100](#) [ELVF09400](#) [ELVP03100](#) [ELXH071G0E](#) [1700101](#) [1700410](#) [1702246](#) [1705229](#) [1710175](#) [1714537](#) [1717806](#) [1719600](#) [1728941](#) [1734692](#) [1734795](#) [1740291](#) [1740628](#) [1740990](#) [1746952](#) [1750207](#) [1752865](#) [1754115](#) [1754144](#) [1756913](#) [1760051](#) [1760336](#) [1765111](#) [1776388](#) [1777701](#) [1783410](#)