



尺寸公差:		角度公差:	
X	±0.1	X	±2°
.XX	±0.05	X	±1.5°
.XXX	±0.01	.XX	±1°
图纸类型	客户图纸		
比例	1:1		
图纸编号	图页		
	1\1		

投影法	品名	单位	纸张尺寸	产品系列	WJ45C-B 系列
第一角法	美日式接线端子	mm	A4	间距9.50MM	
Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd					

编码原则:

WJ45C-B-9.5-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□

客户请求

9	White	白色
8	Yellow	黄色
7	Transparent	透明
6	Red	红色
5	Orange	橙色
4	Green	绿色
3	Black	黑色
2	Blue	蓝色
1	Grey	灰色

Color 颜色

No. of Pole

1	Single pitch	单倍间距
2	Double pitch	双倍间距

• 材质&电镀
 螺丝: M4.0, 钢, 镀锌
 焊脚: 黄铜, 镀锡
 塑件: PA66, UL94V-0

• 电气性能
 参考标准: UL
 额定电压: 300V
 750V
 额定电流: 20A
 32A

• 机械性能
 温度范围: -40°C~+105°C
 扭矩: 12.24kgf-cm/1.2Nm/10.6lb in

接触电阻: 20MΩ
 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
 耐压: AC2000V/1min
 AG2000V/1min

编号	修改原因	制图	审核	批准

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Barrier Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [Kangnex](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[CTA-0103](#) [6PCR-02-008](#) [6PCR-05-008](#) [6PCR-08-008](#) [6PCR-21-006](#) [6PCV-06-008](#) [6PCV-10-009](#) [6PCV-15-008](#) [6STR-06-006](#) [6STR-08-006](#) [6STR-12-008](#) [6STR-14-008](#) [6STR-16-008](#) [6STR-17-008](#) [6STR-21-008](#) [6STR-25-008](#) [6STR-27-008](#) [6STV-03-006](#) [6STV-03-008](#) [6STV-04-006](#) [6STV-10-006](#) [6WWR-03](#) [6WWV-11-008](#) [6WWV-12-008](#) [6WWV-16-008](#) [7-1546701-0](#) [72212603](#) [72503-C](#) [73203](#) [76007](#) [7606-602LF](#) [77010-50](#) [796985-3](#) [796988-4](#) [7C1N08](#) [8-1437402-5](#) [8-1437402-7](#) [8-1546158-0](#) [870505](#) [870903](#) [8PCR-06-006](#) [8PCV-02-008](#) [8PCV-04-008](#) [8PCV-05-008](#) [8PCV-09-006](#) [8PCV-15-006](#) [8PCV-16-006](#) [8PCV-17-006](#) [8QCR-03-008](#) [8STV-04-006](#)