


# 表面贴装型晶体谐振器/MHz带晶体谐振器<汽车电子用>

## DSX321G/DSX320G/DSX320GE




RoHS/ELV对应



DSX321G

DSX320G



DSX320GE

实际尺寸

### ■ 优点

- 小型·薄型·轻量的表面贴装型晶体谐振器
- 厚度 DSX321G (12MHz以上): 0.75mm  
(低于12MHz): 0.85mm
- DSX320G (12MHz以上): 0.85mm  
(低于12MHz): 0.95mm
- DSX320GE: 0.95mm
- 耐热性卓越, 高精度、高可靠性
- 支持从7.9MHz的低频率到64MHz为止的广泛频率
- 耐冷热循环性(焊锡裂痕): 支持3,000次循环  
[-40, +125°C] (DSX320G/DSX320GE)
- 无需防湿包装管理  
Moisture Sensitivity Level: LEVEL1 (IPC/JEDEC J-STD-033)
- 依据AEC-Q200
- 也可支持完全无铅产品(DSX321G)

### ■ 用途

- 安全装置、车载导航、汽车音响等多媒体设备、TPMS、无钥匙进入系统(DSX321G)
- ECU(发动机、车体控制)、安全相关、车身相关、ABS、EPS等(DSX320G/DSX320GE)

### ■ 一般规格


项目	型号	DSX321G/DSX320G/DSX320GE				
		7.9~9.8MHz	9.8~11MHz	11~12MHz	12~27MHz	27~64MHz
频率范围		7.9~9.8MHz	9.8~11MHz	11~12MHz	12~27MHz	27~64MHz
谐波次数		Fundamental				
负载电容		8pF, 10pF, 12pF				
激励电平		10μW(200μW max.)				
频率公差		±30×10 <sup>-6</sup> (at 25°C)				
串联电阻		400Ω max.	200Ω max.	150Ω max.	120Ω max.	100Ω max.
频率温度特性		±100×10 <sup>-6</sup> /-40~+125°C(Ref. to 25°C)				
保存温度范围		-40~+150°C				
可靠性规格		AEC-Q200				
包装单位		3000pcs./reel(φ180)				

有关其他规格或者特殊规格请咨询营业部门。

### ■ DSX321G

### ■ DSX320G [mm]

### ■ DSX320GE [mm]



## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Crystals](#) category:*

*Click to view products by [KDS](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[CX3225GB25000M0PPSZ1](#) [718-13.2-1](#) [MC405 32.0000K-R3:PURE SN](#) [7A-40.000MAAE-T](#) [FL2000085](#) [99-BU](#) [9B-15.360MBBK-B](#) [9C-7.680MBBK-T](#) [H10S-12.000-18-EXT-TR](#) [ABC2-6.000MHZ-D4Z-T](#) [ABLS-20.000MHZ-D2-T](#) [ABS071-32.768KHZ-6-T](#) [R38-32.768-12.5-5PPM-NPB](#) [BTD1062E05A-513](#) [21U15A-21.4MHZ](#) [RTX-781DF1-S-20.950](#) [LFXTAL066198Cutt](#) [9C-14.31818MBBK-T](#) [A-11.000MHZ-27](#) [ABL-27.000MHZ-B4Y-T](#) [ABM11-132-24.000MHZ-T3](#) [ABM3B1-25.000MHZ-D2Y-T](#) [SPT2A-.032768B](#) [SPT2A.032768G](#) [SSPT7F-9PF20-R](#) [FX325BS-38.88EEM1201](#) [LFXTAL065253Cutt](#) [LFXTAL066431Cutt](#) [XT9S20ANA14M7456](#) [XT9SNLANA16M](#) [646G-24-2](#) [7A-24.576MBBK-T](#) [7B-30.000MBBK-T](#) [7A-14.31818MBBK-T](#) [6504-202-1501](#) [6526-202-1501](#) [ABLS-12.000MHZ-B2Y-T](#) [ABLS-10.000MHZ-D3W-T](#) [7A-10.000MBBK-T](#) [SG636PCE-20.000MC](#) [3404](#) [E1SAA18-25.000M TR](#) [CM315D32768EZFT](#) [C1E-24.000-7-2020-R](#) [C1E-19.200-12-1530-X-R](#) [C1E-16.000-12-1530-X-R](#) [FL5000014](#) [EUCA18-3.1872M](#) [FX0800015](#) [425F35E027M0000](#)