

Balanzas de bolsillo KERN TEE · TCB · TEB · CM · CM-C · TAB



KERN TEE



Balanza de bolsillo de diseño a precio sensacional

- Manejo fácil y cómodo mediante 2 teclas
- Cubierta de plástico resistente como protección contra presión y polvo. También puede utilizarse como recipiente de tara
- Sugerencia: impresionante con su logotipo a partir de 100 piezas. Mas detalles a petición



KERN TCB




Todo funciona de maravilla, pesajes en formato de bolsillo

- Manejo fácil y cómodo mediante 2 teclas
- Pequeña y de fácil manejo
- Caja de transporte y recipiente de pesaje incluido
- Plato girante (como protección contra sobrecarga)
- Sugerencia: Impresión del logotipo individual a demanda



KERN TEB · CM · CM-C



La balanza práctica con tapa abatible

- TEB:**
- Tapa abatible como protección contra presión y polvo
- 1 CM:**
- Funciones como TEB, más:
- Calculadora integrada
- 2 CM-C:**
- Funciones como TEB, más:
- Pesa de control de serie
 - Parabrisas contra corrientes de aire de serie
 - recipiente de pesaje de serie



KERN TAB



Balanza de bolsillo pesa quilates de alta precisión para joyeros y viajeros

- Manejo fácil y cómodo mediante 4 teclas
- Conmutable de g a ct, gn al pulsar una tecla
- Tapa abatible como protección contra presión y polvo
- Pesa de ajuste y recipiente de pesaje de serie



Modelo	KERN	TEE 150-1	TCB 200-1	TEB 200-1	CM				CM 50-C2N	TAB 20-3	
					CM 60-2N	CM 150-1N	CM 320-1N	CM 1K1N			
Márgenes de pesaje [Max] g		150	200	200	60	150	320	1000	10 g 50 ct	20 g 100 ct	
Lectura [d] g		0,1	0,1	0,1	0,01	0,1	0,1	1	0,002 g 0,01 ct	0,001 g 0,005 ct	
Display LCD		retro iluminado, altura de dígitos 9 mm	altura de dígitos 9 mm	altura de dígitos 11 mm	altura de dígitos 12 mm				altura de dígitos 9 mm	retro iluminado, altura de dígitos 9 mm	
Dimensiones del plato de pesaje AxP		60x64 mm	Ø 80 mm	70x80 mm				50x40 mm	36x42 mm		
Dimensiones totales AxPxA		67x100x22 mm	ØxH 80 mm	85x130x25 mm				95x133x33 mm			
Alimentación eléctrica		Pilas incluidas, 2 x 1,5 V AAA	Pilas incluidas, 2 x LR 44 Función AUTO-OFF para ahorrar energía, desconectable	Pilas incluidas, 2 x 1,5 V AAA Función AUTO-OFF para ahorrar energía, desconectable				Pilas incluidas, 2 x 1,5 V AAA, Tiempo de funcionamiento aprox. 150 h			
Peso neto		aprox. 0,1 kg	aprox. 0,05 kg	aprox. 0,17 kg				aprox. 0,2 kg			
Temp. ambiente admisible		5°C/35°C								10°C/30°C	
Opcional cert. de calibración DKD		963-127									

KERN Pictograma

 CAL INT	Ajuste automático interno (CAL): Ajuste de la precisión mediante pesa de ajuste interna accionada por motor.	 CAL EXT	Programa de ajuste (CAL): Para el ajuste de la precisión. Se precisa de una pesa de ajuste externa.	 MEMORY	Memory: Espacios de memoria internos de la balanza, p. ej. de pesos de tara, datos de pesaje, datos del artículo, PLU etc.
 RS 232	Interfaz de datos RS-232: Para conectar la balanza a una impresora, ordenador o red	 SWITCH	Salidas de control (Optoacoplador, E/S digitales) para conectar relés, lámparas de señales, válvulas, etc.	 DUAL	Interfaz de segundas balanzas: para la conexión de una segunda balanza.
 LAN	Interfaz de red: para la conexión de la balanza a una red Ethernet. En el caso de KERN, mediante un convertidor RS-232/LAN de conexión universal.	 GLP PROTOCOL	Protocolización GLP/ISO de los datos de pesaje con fecha, hora del día y número de identificación. Sólo con impresoras KERN.	 PCS	Cuentapiezas: Número de referencia seleccionable. Conmutación de la indicación de unidad a peso.
 RECIPE	Fórmula: Memoria separada para el peso del recipiente de tara y los componentes para la fórmula (neto-total).	 % PERCENT	Determinación del tanto por cien: Determinación de la desviación en % del valor teórico (100%).	 UNIT	Unidades de pesaje: conmutables mediante pulsación de unidad tecla, p.ej. unidades no métricas. Véase el modelo de balanza.
 TOL	Pesaje con rango de tolerancia: El valor límite superior e inferior son programables, p. ej. en la dosificación y clasificación y proceso de racionar.	 MOVE	Pesaje sin sacudidas: (Programa de pesaje para animales) Se eliminan las vibraciones para la determinación de un valor de pesaje estable.	 IP	Protección antipolvo y salpicaduras IPxx: En el pictograma se indica el tipo de protección. Véase el diccionario.
 INOX	Acero inoxidable: La balanza esta protegida contra corrosión.	 UNDER	Pesajes inferiores: Toma de carga mediante gancho en el lado inferior de la balanza.	 BATT	Alimentación por acumulador: Preparada para funcionamiento con pilas. El tipo de batería se indica en cada aparato.
 ACCU	Alimentación por acumulador: Juego de acumulador recargable.	 230 V	Adaptador de red: 230 V/50Hz. De serie estándar en Alemania. Por pedido especial también estándar para otros países.	 230 V	Fuente de alimentación: Integrada en la balanza. 230 V/50Hz en Alemania. Otros estándares como p.e. GB, AUS, USA a petición
 DMS	Tiras de medición de ensanchamiento: Resistencia eléctrica en un cuerpo de deformación elástico.	 T-FORK	Principio de diapasón: Un cuerpo de resonancia se hace oscilar electromagnéticamente según la carga.	 FORCE	Compensación de fuerza electromagnética: Bobina en un imán permanente. Para los pesajes más precisos.
 SC TECH	Tecnología Single-Cell: Desarrollo del principio de compensación de fuerzas con la mayor precisión.	 M +3 DAYS	Verificación: En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición de la verificación.	 DKD +3 DAYS	Calibración DKD de balanzas: En el pictograma se indica la duración de la calibración DKD en días.
 DAYS	Envío de paquetes: En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición interna del producto en días.	 DAYS	Envío de paletas: En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición interna del producto en días.	 3 YEARS WARRANTY	Garantía: En el pictograma se indica la duración de la garantía.

KERN – la precisión es lo nuestro

Para garantizar que su balanza mantiene una gran precisión, KERN le ofrece el lote de pesas de control adecuado para su balanza, compuesto de pesa de control, estuche y certificado de calibración DKD como prueba de su exactitud. La mejor condición previa para una calibración correcta de su balanza.

En la extensa gama de pesas de control de KERN encontrará pesas de control en las clases internacionales conforme a los límites de error de la OIML E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3 con valores de peso de 1 mg a 2.000 kg.

El laboratorio de calibración DKD de KERN para balanzas y pesos electrónicos tiene la acreditación DKD desde 1994 y cuenta actualmente a uno de los laboratorios de calibración DKD más modernos y mejor equipados para balanzas, pesas de control y fuerza de Europa. (DKD = Servicio alemán de calibración ~ ENAC)

Nuestros asesores personales KERN:

Gracias al alto grado de automatización, podemos realizar calibraciones DKD las 24 horas del día, 7 días a la semana, de balanzas, pesas de control e instrumentos de medición de fuerza.

Alcance de las prestaciones:

- Calibración DKD de balanzas con una carga máxima de 6000 kg
- Calibración DKD de unidades de peso en un rango de 1 mg-500 kg
- Gestión de medios de medición apoyada en bases de datos y servicio de recordatorio
- Calibración de instrumentos de medición de fuerza
- Certificados de calibración DKD en los idiomas D, GB, F, I, E, NL, PL

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestras balanzas, la pesa de control correspondiente o el servicio de calibración? Nuestros asesores personales le asesorarán con mucho gusto.

KERN – Professional measuring. Técnica de medición y servicios de control, con un único proveedor



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [kern manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[CH 15K20](#) [HDB 30K-2XL](#) [EMB 5.2K1](#) [TEE 150-1N](#) [CH 50K100](#) [HDB 10K-2XL](#) [CM 320-1 N](#) [CH 50K50](#) [HDB 5K5N](#) [HDB 10K10N](#)
[EMB 1200-1](#)