





5	6	7	8
编号	修改原因	制图	审核



• 电气特性

在电压24VDC与电流25mA之下测试, 可来回拨动2000次。
 开关不常切换的额定电流: 100mA, 耐压50VDC。

经常切换的额定电流: 25mA, 耐压24VDC。
 接触阻抗: 初始值最大50mΩ,
 绝缘阻抗: 最小100mΩ, 500VDC。
 耐压强度: 500VAC/1分钟
 极际电容: 最大5PF。
 回路: 单接点单选择。



• 机械特性


操作力: 0.2kgf Max
 推扭行程: 2.00mm
 使用温度: -20°C~+70°C
 储存温度: -40°C~+85°C

• 特性

底座: UL94V-0, PBT, 黑色
 上盖: UL94V-0, PBT, 红色, 黑色, 蓝色
 推钮: UL94V-0, PBT, 白色
 端子: 磷青铜

Dimension

Position	DIM.A(mm)
2	6.64
3	9.18
4	11.72
5	14.2
6	16.8
7	19.34
8	21.88
9	24.42
10	26.96
12	32.04



RECOMMEND PCB LAYOUT(TOLERANCE=±0.05)

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.60	X.	±5'
.X	±0.38	.X	±3'
.XX	±0.25	.XX	±2'
绘图类型	CUSTOMER		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法		品名	
单位	mm	开关 间距2.54MM	
纸张尺寸	A4	产品系列	KF1002 系列
深圳市金航标电子有限公司 WWW.BDS666.COM			
KH-1002-CB2.54-4P		0755-83044319	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [DIP Switches/SIP Switches](#) category:

Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[79B10T](#) [8136-475G4T](#) [G7G-1A2-CB-DC12](#) [DRS4016](#) [1825444-1](#) [193005MS](#) [195010MS](#) [200183](#) [206002](#) [208004](#) [208007ST](#) [208008](#)
[25.350.0653.0](#) [SDA10H1BDA](#) [97R06ST](#) [A2C-2A5](#) [1825444-7](#) [ADE12S04](#) [206005RAS](#) [206007](#) [209005LPST](#) [2-1825058-8](#) [219002LPST](#)
[219002MSTJRF](#) [219012MST](#) [25.352.0353.0](#) [CXDRIVEV2X](#) [LA2-002-DC24](#) [DSR02T](#) [193004MS](#) [E2FMX2D1M1TGJ03M](#) [NDI10H](#) [219-](#)
[9MSTP](#) [219008LPSTR](#) [EPM02FV](#) [206010RAST](#) [76SB05](#) [TD06H0SK1](#) [Z7.255.9027.0](#) [1-1825058-3](#) [1825428-4](#) [219-10LPSTF](#)
[E3ZG6111D03M](#) [G4D212PUSTV2DC5](#) [HARW0002](#) [EPG301BT06](#) [1-1825058-6](#) [E3TSL23M5J03M](#) [Y5795](#) [7R0060](#)