






版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN




SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25°C~+85°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material

Wafer: PA6T UL94V-0
 PIN: C2680 Tin-plated
 Fixed piece: C2680 Tin-plated



PCB LAYOUT



GENERAL TOLERANCE		制图	钱岳生		料号	2508-nAWB	版本	A
X.X±0.25	X.*±2'	DRAWING	2019、01、09		PART NO.		REV.	
X.XXX±0.10		审核	张名		品名	XA贴片	页次	1/1
X.XX±0.20		CHECK	2019、01、10		TITLE	WAFER SMT TYPE	SHEET	
		核准	张名		客户料号			
		APPROVAL	2019、01、10		CUTM. NO.			
		单位	MM	比例	深圳市金航标电子有限公司		www.kinghel.m.com.cn	
		UNITS		SCALE	1:1	KH-2508-02AWB	0755-28190160	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#)
[65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#)
[M90C108951C](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-](#)
[3052](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#)
[803-43-024-10-001000](#)