



说明:

- 电气性能:
- 接触阻抗: 30 毫欧 (最大)
  - 绝缘阻抗: 1000 兆欧 (最小)
  - 耐高压: 500V AC 一分钟
- 材料:
- 胶芯: PBT
  - 端子: 黄铜C2680
  - 外壳: 黄铜C2680/SPCC
- 电镀:
- 端子: 接触区域镀金1u", 焊接区镀亮锡100-200u"
  - 外壳: 全区域镀镍50-80u"

91-US01-XXX

- 231: PBT黑胶, 铁壳, 端子半金1u"
- 232: PBT黑胶, 铜壳, 端子半金1u"
- 233: PBT白胶, 铁壳, 端子半金1u"
- 234: PBT白胶, 铜壳, 端子半金1u"

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
.XXX ±0.10
.XX ±0.20
.X ±0.30
.X' ±3'

产品名称: AF 双层直插180度长体  
PART NAME:

料号: See Table  
PART No: C

REV:	DESCRIPTION	REV BY	APPROVED	DATE	MATL:	SEE SPECIFICATION	APPROVED
B	更新料号	ZouJianhui		2011.05.28	PROJECTION:	THIRD ANGLE PROJECTION	CHECKED
					UNIT: mm	SCALE: 1:1	REV(NO): B
						SHEET: 1 OF 1	DRAWN: ZouJianhui
							DATE: 2011.05.28

深圳市金航标电子有限公司 WWW.BDS666.COM

KH-2AF180DIP-1715 0755-83044319

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:*

*Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[950](#) [A-USB A-LP-SMT-C](#) [A-USB B-TOP-C](#) [MUSBD11135](#) [17-200721](#) [217450-1](#) [KMBVX-TH-5S-B30](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W30](#) [935](#) [957](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#) [1734082-1](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-541](#) [MAB 5 S](#) [A-USB A-2P-C](#) [MIKROE-1451](#)  
[USBFTVSCCG](#) [1-1734084-2](#) [MUSBA81130](#) [NK-27-32SL](#) [NK-L8-22C-5/8](#) [10135326-001LF](#) [4198](#) [690-024-633-031](#) [UB-20PMFP-LC7001](#)  
[17-200011](#) [UB-20AFMM-LL7A01](#) [CAP-WCCMLPB1](#) [CAP-WCCMLPC1](#) [2274475-3](#) [914-614A2025S10200](#) [USB3FTV7SAGF059](#)  
[USB3FTV2SAZNF459](#) [USB3FTV7SAZNF459](#) [U221-041N-1WVS62-F5D](#) [HYCW153-USBD05-500B](#) [HYCW219-USBD05-075B](#)  
[HYCW148-USBD05-117B](#) [HYCW149-USBD05-740B](#) [HYCW204-USBD05-108B](#) [HYCW214-USBA04-113B](#) [HYCW213-USBA04-113B](#)  
[KMMX-BSMT35S-1-B30TR](#) [2345986-1](#) [10082141-N340LF](#) [10117836-011LF](#)