



RECOMMENDED P.C.B. PATTERN LAYOUT

### 特性:

1. 额定电流: 1.5AMP at 250V AC 额定电压: 30V
2. 绝缘电阻: 最小值为 1000MΩ
3. 接触电阻: 最大值为 30mΩ
4. 耐压强度: 500V AC
5. 温度范围: -20℃ ~ 60℃
6. 插入力 ≤ 35N
7. 拔出力 ≥ 10N

### 备注:

1. 不可有松动、变形现象。
2. Pin针不可有压弯、变形现象。
3. 环保要求: 欧盟环保
4. “带”△“为首件检验尺寸

“带”△“为首件及制程巡检尺寸

# 直边

成品图 MANUFACTURE DWG	深圳市金航标电子有限公司		WWW.BDS666.COM	
公差一表素 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	KH-2AF90CB-17		0755-83044319	
X±0.15	X±5°	日期 DATE	单位 UNIT	制图 DRAWING
X±0.05	X±2°	审核 CHECKED	比例 SCALE	设计 DESIGN
XXX±0.02	XX±1°	批准 APPROVED	1:1	设计 DESIGN
		方法 METHOD		版本 VER
				重复 REPEAT
				PG1

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:*

*Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[950](#) [MUSBD11135](#) [17-200721](#) [217450-1](#) [KMBVX-TH-5S-B30](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W30](#) [935](#) [957](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#)  
[1734082-1](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-541](#) [A-USB A-2P-C](#) [MIKROE-1451](#) [USBFTVSCCG](#) [1-1734084-2](#) [10135326-001LF](#) [4198](#) [USB-A-D-VT](#)  
[USB-A-S-RA-TSMT](#) [1310-1023-02](#) [690-024-633-031](#) [UB-20PMFP-LC7001](#) [17-200011](#) [UB-20AFMM-LL7A01](#) [1040870124](#) [CAP-](#)  
[WCCMLPB1](#) [CAP-WCCMLPC1](#) [2274475-3](#) [UB-20BMFA-SL8001](#) [914-614A2025S10200](#) [USB3FTV7SAGF059](#) [ZX40-B-5S-1500-](#)  
[STDA\(30\)](#) [GSB3116344HR](#) [USB3FTV2SAZNF459](#) [USB3FTV7SAZNF459](#) [U221-041N-1WVS62-F5D](#) [HYCW153-USBD05-500B](#)  
[HYCW219-USBD05-075B](#) [HYCW148-USBD05-117B](#) [HYCW149-USBD05-740B](#) [HYCW204-USBD05-108B](#) [HYCW214-USBA04-113B](#)  
[HYCW213-USBA04-113B](#) [UB-20AMFM-SL7A01](#) [KMMX-BSMT35S-1-B30TR](#) [2345986-1](#)