



RECOMMENDBD P.C.B PATTBRN LAY OUT. “带” ▲ “为首件及制程巡检尺寸”

特性:

1. 额定电流: 1.5AMP at 250V AC 额定电压: 30V
2. 绝缘电阻: 最小值为 1000MΩ
3. 接触电阻: 最大值为 30mΩ
4. 耐压强度: 500V AC
5. 温度范围: -20℃~60℃
6. 插入力 ≤ 35N
7. 拔出力 ≥ 10N

备注:

1. 不可有松动、变形现象。
2. Pin针不可有压弯、变形现象。
3. 环保要求: 欧盟环保
4. “带” ▲ “为首件检验尺寸”

卷边

商 品 图 纸 MANUFACTURE DWG		深圳市金航标电子有限公司		WWW.BDSS666.COM	
公差一覽表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	KH-2A1F90CB-17JB		0755-83044319		
.X±0.15	X±0.5°	日 期 DATE	单 位 UNIT	制 图 DRAWING	图 号 DWGNO.
XX±0.05	.X±2°	审 核 CHECKED	检 测 SCALE	设 计 DESIGN	图 名 NAME
XXX±0.02	.XX±1°	核 准 APPROVED	审 批 APPROVE	图 例 VIEW	原 本 VER
					复 核 VER
					图 纸 SHEET
					页 数 PG1

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:

Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[950](#) [MUSBD11135](#) [17-200721](#) [217450-1](#) [KMBVX-TH-5S-B30](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W30](#) [935](#) [957](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#)
[1734082-1](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-541](#) [A-USB A-2P-C](#) [MIKROE-1451](#) [USBFTVSCCG](#) [1-1734084-2](#) [10135326-001LF](#) [4198](#) [USB-A-D-VT](#)
[USB-A-S-RA-TSMT](#) [1310-1023-02](#) [690-024-633-031](#) [UB-20PMFP-LC7001](#) [17-200011](#) [UB-20AFMM-LL7A01](#) [1040870124](#) [CAP-](#)
[WCCMLPB1](#) [CAP-WCCMLPC1](#) [2274475-3](#) [UB-20BMFA-SL8001](#) [914-614A2025S10200](#) [USB3FTV7SAGF059](#) [ZX40-B-5S-1500-](#)
[STDA\(30\)](#) [GSB3116344HR](#) [USB3FTV2SAZNF459](#) [USB3FTV7SAZNF459](#) [U221-041N-1WVS62-F5D](#) [HYCW153-USBD05-500B](#)
[HYCW219-USBD05-075B](#) [HYCW148-USBD05-117B](#) [HYCW149-USBD05-740B](#) [HYCW204-USBD05-108B](#) [HYCW214-USBA04-113B](#)
[HYCW213-USBA04-113B](#) [UB-20AMFM-SL7A01](#) [KMMX-BSMT35S-1-B30TR](#) [2345986-1](#)