



1. Material :

Contaei:s:Phosphore
Bronze
insulater :PBT+30%

G. F. UL 94V-0

Shell:SPCC

2. Mechanical :

Mating:35N max.

Withdrowa Force:10N min.

Darability:1500 cycles min.

3. Electrical :

Current-max (amps) 1.5A

Voitage-max (volts) 30V

Withstanding Voltage 750V AC

Contact Resistance (ohms) 30

milliohms max insulation

Resistance (ohms) 1000 Megogms

min.

4. Plating:

Contacts:Gold And Tin Over

Nickel Ploled

Shell: Nickel over all plating.

5. Environmental :

temperatue Range:-55 to 85 .

产品图 MANUFACTURE DPC		公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		深圳市金航标电子有限公司 KH-2AF902J-17.5		www.BDS666.COM	
单位 UNIT	MM	INCH		产品名称	USB A/F 双层90度直脚	制图 DRAWING	审核 CHECK
.X	±0.20	.X	±	角法 VIEW	比例 1:1	设计 DESIGN	核准 APPD
XX	±0.10	.XX	±	SCALE	版本	图号	图号
XXX	±0.05	.XXX	±	版本	图号	图号	图号
2013.08.29				版本	图号	图号	图号

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:

Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[950](#) [MUSBD11135](#) [17-200721](#) [217450-1](#) [KMBVX-TH-5S-B30](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W30](#) [935](#) [957](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#)
[1734082-1](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-541](#) [A-USB A-2P-C](#) [MIKROE-1451](#) [USBFTVSCCG](#) [1-1734084-2](#) [10135326-001LF](#) [4198](#) [USB-A-D-VT](#)
[USB-A-S-RA-TSMT](#) [1310-1023-02](#) [690-024-633-031](#) [UB-20PMFP-LC7001](#) [17-200011](#) [UB-20AFMM-LL7A01](#) [1040870124](#) [CAP-](#)
[WCCMLPB1](#) [CAP-WCCMLPC1](#) [2274475-3](#) [UB-20BMFA-SL8001](#) [914-614A2025S10200](#) [USB3FTV7SAGF059](#) [ZX40-B-5S-1500-](#)
[STDA\(30\)](#) [GSB3116344HR](#) [USB3FTV2SAZNF459](#) [USB3FTV7SAZNF459](#) [U221-041N-1WVS62-F5D](#) [HYCW153-USBD05-500B](#)
[HYCW219-USBD05-075B](#) [HYCW148-USBD05-117B](#) [HYCW149-USBD05-740B](#) [HYCW204-USBD05-108B](#) [HYCW214-USBA04-113B](#)
[HYCW213-USBA04-113B](#) [UB-20AMFM-SL7A01](#) [KMMX-BSMT35S-1-B30TR](#) [2345986-1](#)