



技术特性:

1. 额定电压、电流: DC 30V/1.0A
2. 接触阻抗: 30mΩ Max
3. 绝缘电阻: 100MΩ Min
4. 耐压测试: DC 500V
5. 插拔力: 5~35N
6. 寿命: 1500次

TZ U01XXXXX1

- 成品代码
- 产品识别码 (USB3.0)
- 外壳材质
 1. 铁壳 2. 铜壳 3. 不锈钢 4. 其它
- 端子电镀
 1. 镀金1U" 2. 镀金3U" 3. 镀金5U"
- 流水码
- 包装
 1. PE袋 2. 吸盘 3. 编袋 4. 管装
- 颜色
 1. 白色 2. 黑色 3. 红色 4. 黄色
 5. 蓝色 6. 绿色 7. 灰色
- 塑胶材质
 1. PBT 2. LCP 3. PA6T 4. PA9T 5. PA46

C	/	外壳	铁壳	镀镍	50U" Min
B	/	PIN脚	黄铜	镀金	1U" Min
A	/	基座	PA9T	蓝色	V-0
序号	材料料号	名称	材 料	电镀/颜色	膜厚/防火

标记	处数	更改文件号	签 字	日期	视角	未注 X. ±0.30 X° . ±2° 明公 .X ±0.20 .X° . ±1° 差 .XXX ±0.05 .XX° . ±0.5°	USB 3.0 AF180° 母座 (L11.50) 平口
设计				图样	标 记	重 量	
审核						比 例	
工艺				共 1 页	第 1 页	1 : 1	
标准化					深圳市金航标电子有限公司		WWW. BDS666. COM
批准					KH-3.0AF180WJ-11.5		0755-83044319

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:

Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[950](#) [MUSBD11135](#) [17-200721](#) [217450-1](#) [KMBVX-TH-5S-B30](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W30](#) [935](#) [957](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#)
[1734082-1](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-541](#) [A-USB A-2P-C](#) [MIKROE-1451](#) [USBFTVSCCG](#) [1-1734084-2](#) [10135326-001LF](#) [4198](#) [USB-A-D-VT](#)
[USB-A-S-RA-TSMT](#) [1310-1023-02](#) [690-024-633-031](#) [UB-20PMFP-LC7001](#) [17-200011](#) [UB-20AFMM-LL7A01](#) [1040870124](#) [CAP-](#)
[WCCMLPB1](#) [CAP-WCCMLPC1](#) [2274475-3](#) [UB-20BMFA-SL8001](#) [914-614A2025S10200](#) [USB3FTV7SAGF059](#) [ZX40-B-5S-1500-](#)
[STDA\(30\)](#) [GSB3116344HR](#) [USB3FTV2SAZNF459](#) [USB3FTV7SAZNF459](#) [U221-041N-1WVS62-F5D](#) [HYCW153-USBD05-500B](#)
[HYCW219-USBD05-075B](#) [HYCW148-USBD05-117B](#) [HYCW149-USBD05-740B](#) [HYCW204-USBD05-108B](#) [HYCW214-USBA04-113B](#)
[HYCW213-USBA04-113B](#) [UB-20AMFM-SL7A01](#) [KMMX-BSMT35S-1-B30TR](#) [2345986-1](#)