



P-C-B

技术特性:

1. 使用温度: $-25\sim 80^{\circ}\text{C}$
2. 额定电压: DC 30V
3. 额定电流: 1.0A
3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
5. 耐压: DC500V
6. 插拔力: $5\sim 35\text{N}$
7. 寿命: 1500次
8. 盐雾: 24H

借(通)用件登记

C	2016080010-03	信号针	H65 铜T=0.2	锡 锡/金	
B	2016080010-02	外壳	铁壳 T=0.3	镀 镍	
A	2016080010-01	胶 芯	LCP	蓝 色	
序号	材料料号	名称	材 料	电镀/ 颜色	备 注

旧底图总号					
底图总号	设计				
	审核				
签字	日期				
	标准化				
	批准				

视角	未注 X. ± 0.30 明公 .X ± 0.20 差 .XXX ± 0.05	X° . $\pm 2^{\circ}$.X° . $\pm 1^{\circ}$.XX° . $\pm 0.5^{\circ}$
图样	标记	重量
共 1 页		第 1 页

AM 3.0USB 插头

2016080010

深圳市金航标电子有限公司
KH-3.0USB-AM-9P

WWW.BDS666.COM
0755-83044319

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:

Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[950](#) [A-USB A-LP-SMT-C](#) [A-USB B-TOP-C](#) [MUSBD11135](#) [17-200721](#) [217450-1](#) [KMBVX-TH-5S-B30](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W30](#) [935](#) [957](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#) [1734082-1](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-541](#) [MAB 5 S](#) [A-USB A-2P-C](#) [MIKROE-1451](#)
[USBFTVSCCG](#) [1-1734084-2](#) [MUSBA81130](#) [NK-27-32SL](#) [NK-L8-22C-5/8](#) [10135326-001LF](#) [4198](#) [690-024-633-031](#) [UB-20PMFP-LC7001](#)
[17-200011](#) [UB-20AFMM-LL7A01](#) [CAP-WCCMLPB1](#) [CAP-WCCMLPC1](#) [2274475-3](#) [914-614A2025S10200](#) [USB3FTV7SAGF059](#)
[USB3FTV2SAZNF459](#) [USB3FTV7SAZNF459](#) [U221-041N-1WVS62-F5D](#) [HYCW153-USBD05-500B](#) [HYCW219-USBD05-075B](#)
[HYCW148-USBD05-117B](#) [HYCW149-USBD05-740B](#) [HYCW204-USBD05-108B](#) [HYCW214-USBA04-113B](#) [HYCW213-USBA04-113B](#)
[KMMX-BSMT35S-1-B30TR](#) [2345986-1](#) [10082141-N340LF](#) [10117836-011LF](#)