



技术参数

1. 额定电流: 50mA 12V DC
2. 接触电阻: 100毫欧
3. 按 力: 160±30gf/260±50gf
4. 行 程: 0.15±0.05mm
5. 绝缘电阻: 100兆欧
6. 抗电强度: 100v 50Hz 1Min
7. 寿 命: 5万次



电器原理图



P C B 参考图

										第一视角	比例	规格型号/ Part No	4.5X4.5XH 边三脚
										一般公差	1:1		
E	盖板	铁皮0.25	1	镀铜锡						>0.5-2	单位	产品名称/ Product Name	4.5X4.5 边三脚(2.0)
D	按钮	PPA 黑	1	清洗						>2-5	mm		
C	簧片	不锈钢覆银	1		標記	處數	更改文件號	簽字	日期	>5以上			
B	基座	PPA 黑	1	清洗	设计/Designed				审核/Checked	批准/Approved	深圳市金航标电子有限公司		www.kinghelm.com.cn
A	卡件	黄铜0.3	1	镀银							KH-4.5X4.5X4.5H-B3J		0755-28190160
序号	名称	材 料	数量	备 注									

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:

Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[5GTH92001](#) [5GTH9202242](#) [6407-250V-25273P](#) [ADTSA62NV](#) [ADTSA62RV](#) [B3F-3123](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTSA63NV](#)
[ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [KSC241J SP DELTA LFS](#)
[3FTL600RAS](#) [3FTL640RAS](#) [Y96K132V0FPLFS](#) [5GTH9658222](#) [ADTSM31NVTR](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-5.2-260-TR](#) [KMT011MNGJLHS](#)
[B3WN6002S](#) [70-201.0](#) [ADTSG648NV](#) [ADTSM62KSVTR](#) [ADTSM648NV](#) [95C06E3RAT](#) [5GTH96561](#) [3ATH9Q](#) [FSMRA8JHA04](#)
[HARS0073](#) [Y33R411N9FPLFT](#) [Y31C01402FPLFS](#) [PTS645SK50SMTR92](#) [ADTSM32NVB](#) [KMS233GPWTLFG](#) [Y78B64124FP](#)
[Y96D113G0FP LFS](#) [Y33A812C5FP LFT](#) [Y56B2D120FP LFS](#) [PTS645 DVM83-BN125-2 LFS](#) [B3W 1000G](#) [KSC621G OL LFS](#) [B3F 1002C](#)
[B3F 0047H](#) [B3F 1000G](#) [B3W 1002C](#)