



SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000 MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
- 7、Material:Nylon66, UL94V-0

编 号	尺寸 (mm)		
	A	B	C
A2009-2X02Y	2.00	07.00	3.00
A2009-2X03Y	4.00	09.00	3.00
A2009-2X04Y	6.00	11.00	5.30
A2009-2X05Y	8.00	13.00	6.30
A2009-2x06Y	10.00	15.00	8.30
A2009-2x07Y	12.00	17.00	8.30
A2009-2x08Y	14.00	19.00	12.30
A2009-2x09Y	16.00	21.00	12.30
A2009-2x10Y	18.00	23.00	12.30
A2009-2x11Y	20.00	25.00	16.30
A2009-2x12Y	22.00	27.00	16.30
A2009-2x13Y	24.00	29.00	16.30
A2009-2x14Y	26.00	31.00	16.30
A2009-2x22Y	42.00	47.00	16.30

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENEAL TOLERANCE		制图 DRAWING	钱岳生 2013、07、01			料号 PART NO.	A2009-NY		版本 REV.	A
			X.±0.25	X.*±2'	审核 CHECK	张名 2013、07、03			品名 TITLE	PHB孔座		页次 SHEET	1/1
			.XX±0.20	.X'±1'	核准 APPROVAL	张名 2013、07、05			客户料号 CUTM. NO.				
			.XX±0.15	.XX'±0.5'	单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	深圳市金航标电子有限公司 www.kinghel.com.cn				
			.XXX±0.10	.XXX'±0.5'				KH-A2009-2X02Y		0755-28190160			

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#)
[65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#)
[M90C108951C](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-](#)
[3052](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#)
[803-43-024-10-001000](#)