



2P

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25°C~+85°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000 AC/minute
- 7、Material:Nylon66, UL94V-0

编 号	尺寸 (mm)	
	A	B
A2504-02Y	2.50	6.80
A2504-03Y	5.00	9.30
A2504-04Y	7.50	11.80
A2504-05Y	10.00	14.30
A2504-06Y	12.50	16.80
A2504-07Y	15.00	19.30
A2504-08Y	17.50	21.80
A2504-09Y	20.00	24.30
A2504-10Y	22.50	26.80
A2504-11Y	25.00	29.30
A2504-12Y	27.50	31.80
A2504-20Y	47.50	59.30

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	钱岳生 2013、07、01		料号 PART NO.	A2504-NY		版本 REV.	A
			X.±0.25	X.*±2'	审核 CHECK	张名 2013、07、03		品名 TITLE	HA孔座		页次 SHEET	1/1
			.X±0.20	.X'±1'	核准 APPROVAL	张名 2013、07、05		客户料号 CUTM. NO.	深圳市金航标电子有限公司		www.kinghel.com.cn	
			.XX±0.15	.XX'±0.5'	单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	KH-A2504-06Y		0755-28190160	
			.XXX±0.10	.XXX'±0.5'								

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#)  
[65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#)  
[M90C108951C](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-](#)  
[3052](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#)  
[803-43-024-10-001000](#)