



PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer LCP、PA6T, UL94V-0
PIN Brass Tin-plated
Solder tad Phosphoric bronze Tin-plated

编 号	尺寸 (mm)		
	A	B	C
A2504-02AB	2.50	10.00	7.50
A2504-03AB	5.00	12.50	10.00
A2504-04AB	7.50	15.00	12.50
A2504-05AB	10.00	17.50	15.00
A2504-06AB	12.50	20.00	17.50
A2504-07AB	15.00	22.50	20.00
A2504-08AB	17.50	25.00	22.50
A2504-09AB	20.00	27.50	25.00
A2504-10AB	22.50	30.00	27.50
A2504-11AB	25.00	32.50	30.00
A2504-12AB	27.50	35.00	32.50
A2504-20AB	47.50	55.00	52.50

GENERAL TOLERANCE		制 图	钱岳生		料 号	A2504-nAB		版 本	A	
X±0.25	X*±2'	DRAWING	2017、06、01		PART NO.	HA立贴		REV.	1/1	
.X±0.20	.X*±1'	审 核	张 名		品 名	WAFER SMT TYPE		页 次	1/1	
.XX±0.15	.XX*±0.5'	CHECK	2017、06、03		客 户 料 号			SHEET		
.XXX±0.10	.XXX*±0.5'	核 准	张 名		CUTM. NO.					
		APPROVAL	2017、06、05		深圳市金航标电子有限公司 www.kinghel.com.cn					
		单 位	MM	比 例	SCALE	1:1		KH-A2504-11AB 0755-28190160		

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#)
[65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#)
[M90C108951C](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-](#)
[3052](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#)
[803-43-024-10-001000](#)