



PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25°C ~ +85°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66, UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

编 号	尺寸 (mm)	
	A	B
A2508-2X04A	7.50	15.00
A2508-2X05A	10.00	17.50
A2508-2X06A	12.50	20.00
A2508-2X07A	15.00	22.50
A2508-2X08A	17.50	25.00
A2508-2X09A	20.00	27.50
A2508-2X10A	22.50	30.00
A2508-2X11A	25.00	32.50
A2508-2X12A	27.50	25.00
A2508-2X13A	30.00	37.50
A2508-2X14A	32.50	40.00
A2508-2X20A	47.50	55.00

GENERAL TOLERANCE		制图	钱岳生		料号	A2508-2XNA		版本	A
X.±0.25	X.*±2'	DRAWING	2013、07、01		PART NO.			REV.	
.X±0.20	.X'±1'	审核	张名		品名	XA双排直针		页次	1/1
.XX±0.15	.XX'±0.5'	CHECK	2013、07、03		TITLE	WAFER DIP TYPE		SHEET	
.XXX±0.10	.XXX'±0.5'	核准	张名		客户料号				
		APPROVAL	2013、07、03		CUTM. NO.				
		单位	MM	比例	1:1		深圳市金航标电子有限公司		www.kinghel.m.com.cn
		UNITS		SCALE			KH-A2508-2X15A		0755-28190160

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)