

线路板开孔尺寸  
P.C.B LAYOUT


### 主要技术性能

1. 额定电负荷: 30V·0.5A;
2. 接触电阻:  $\leq 0.02\Omega$ ;
3. 绝缘电阻:  $\geq 100m\Omega$ ;
4. 耐 压: AC250V(50Hz)min;
5. 插 拔 力: 3-15N;
6. 寿 命: 5,000次。

### 主要技术要求

1. 未注线性公差:
  - 0.0-10.0mm  $\pm 0.10mm$
  - 10.0-20.0mm  $\pm 0.15mm$
  - 20.0-50.0mm  $\pm 0.20mm$
2. 外观应良好, 无锈蚀、裂痕、裂纹、电镀不良等现象。

接点示意图  
SCHEMATIC



深圳市金航标电子有限公司

WWW.BDS666.COM

KH-DC-044A-2.0

0755-83044319

序号	名称	数量	材料
7	面板	1	H62黄铜带T=0.12(环保) 锡镍
6	外壳	1	H62黄铜带T=0.2(环保) 铜锡
5	插针	1	H59黄铜棒(环保) 铜锡
4	平片	1	H62黄铜带T=0.4(环保) 铜锡
3	弯片	1	H62黄铜带T=0.3(环保) 铜锡
2	弹片	1	磷铜带T=0.3(环保)
1	底座	1	PBT(环保) (黑)

设计	审核	工艺	批准	材料	数量	比例	名称	材料	数量	名称	材料	镀涂
								DC电源插座				
							编号	DC-044A				
							单位	mm				
							页码					

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [DC Power Connectors](#) category:*

*Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[163-0308-EX](#) [163-4012-EX](#) [163-4117-EX](#) [163-MJ22-EX](#) [171-0721-EX](#) [KLDX-SMT-0202-BPTR](#) [163-0179-EX](#) [163-4015-EX](#) [171-0722-E](#)  
[K596](#) [KLD-0201-BC](#) [4C6831AX](#) [LCB60PW-M](#) [LCB30PW-M](#) [LCB60PB-M](#) [LCC30PB-M](#) [LCB50PW-M](#) [LCB50-M](#) [LCB60-F](#) [LCC30-M](#)  
[LCB40PW-M](#) [LCC30PW-M](#) [LCB50-F](#) [LCB40-F](#) [LCC40-M](#) [LCC40PB-M](#) [LCB40PB-M](#) [LCC40-F](#) [LCB60-M](#) [LCC40PW-M](#) [LCB50PB-M](#)  
[513820200](#) [DC-S014A-D025-20A](#) [DC007B-2.5-J](#) [DC005-2.5](#) [DC005-2.5-T](#) [DC-S019A-D025-10A](#) [DC007B-2.0](#) [DC-018-2.5A-2.5](#) [DC-005-](#)  
[A25](#) [DC-005-A20](#) [DC-002-100](#) [DC-031A-130](#) [DC-031A-100](#) [DC-003A-130](#) [DC-045-130](#) [DC-192-130](#) [DC-033-130](#) [DC-011-100](#) [DC-002F-](#)  
[130](#)