


P C B



电路参考图

技术要求:

1. 适用温度:  $-25^{\circ}\text{C}$  To  $+70^{\circ}\text{C}$
2. 额定电压、电流: DC30V 1A
3. 接触阻抗:  $30\text{m}\Omega$  Max
4. 绝缘电阻:  $100\text{M}\Omega$  Min
5. 耐压测试: AC 500V
6. 插板力: 3~25N
7. 寿命: 5000次

QSXXXXXXXXXXXXXX

- 成品代号
- 产品状态
  - 1. 原材料 2. 成品 3. 塑胶件
  - 4. 五金件 5. 半成品
- 产品类别
  - 1. HDMI 2. Jack 3. USB 4. RJ 5. DC
- 产品次类别
  - 1. 插件 2. SMT贴片 3. DIP立插 4. 沉板
- 外壳材质
  - 1. 铁壳 2. 铜壳 3. 不锈钢
- 外壳电镀
  - 1. 镀镍12H 2. 镀镍24H 3. 镀镍24H
  - 4. 镀金0.5U" 5. 镀金1U"
- 流水码
- 包装
  - 1. PE袋 2. 吸盘 3. 编袋 4. 管装
- 颜色
  - 1. 白色 2. 黑色 3. 红色 4. 黄色
  - 5. 蓝色 6. 绿色 7. 灰色
- 塑胶材质
  - 1. PBT 2. LCP 3. PA6T 4. PA9T 5. PA46
- 端子电镀
  - 1. 镀全锡 2. 镀金0.5U" 3. 镀金1U"
  - 4. 镀金3U" 5. 镀金5U" 6. 镀金15U"
- 端子材质
  - 1. 铜丝 2. 黄铜 3. 磷铜 4. 其它

E	/	芯针	黄铜	镀锡	
D	/	PIN脚	黄铜	镀锡	
C	/	弹片	不锈钢	镀锡	
B	/	后塞	PBT	黑色	
A	/	基座	PBT	黑色	
序号	材料料号	品名	材质	电镀/颜色	备注

DC 电源座2.0芯(弹片脚/侧脚2.0)

型号: KH-DC1009-NW

旧底图总号						视角	未注 X. $\pm 0.30$	$X^{\circ} \pm 2^{\circ}$
							明公 .X $\pm 0.20$	$X^{\circ} \pm 1^{\circ}$
							差 .XX $\pm 0.15$	$XX^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$
							差 .XXX $\pm 0.05$	
底图总号	设计	yang	图样	标记	重量	比例	1:1	
	审核	唐元林	共 1 页	第 1 页		型号: KH-DC1009-NW		
	工艺		深圳市金航标电子有限公司					
签字	日期		WWW.BDS666.COM					
	标准化		0755-83044319					
	批准							

特(通)用件登记

签字

日期

标准化

批准

深圳市金航标电子有限公司

WWW.BDS666.COM

0755-83044319

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [DC Power Connectors](#) category:*

*Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[163-0308-EX](#) [163-4012-EX](#) [163-4117-EX](#) [163-MJ22-EX](#) [171-0721-EX](#) [KLDX-SMT-0202-BPTR](#) [163-0179-EX](#) [163-4015-EX](#) [171-0722-E](#)  
[K596](#) [KLD-0201-BC](#) [4C6831AX](#) [LCB60PW-M](#) [LCB60PB-M](#) [LCC30PB-M](#) [LCB50PW-M](#) [LCB50-M](#) [LCB60-F](#) [LCC30-M](#) [LCB40PW-M](#)  
[LCC30PW-M](#) [LCB50-F](#) [LCB40-F](#) [LCB30-F](#) [LCC40-M](#) [LCC40PB-M](#) [LCB40PB-M](#) [LCC40-F](#) [LCB60-M](#) [LCC40PW-M](#) [LCB50PB-M](#)  
[513820200](#) [DC-S014A-D025-20A](#) [DC007B-2.5-J](#) [DC005-2.5](#) [DC005-2.5-T](#) [DC-S019A-D025-10A](#) [DC007B-2.0](#) [DC-018-2.5A-2.5](#) [DC-005-](#)  
[A25](#) [DC-005-A20](#) [DC-002-100](#) [DC-031A-130](#) [DC-031A-100](#) [DC-003A-130](#) [DC-045-130](#) [DC-192-130](#) [DC-033-130](#) [DC-011-100](#) [DC-002F-](#)  
[130](#)