


**Kinghelm®**

REVISIONS					
REV	NUMBER	DESCRIPTION	DWN	CHK	DATE
A		DESIGN			



NOTES:

1. ELECTRICAL:
  - 1.1. VOLTAGE RATING:DCV 300V 10MS
  - 1.2. CONDUCTANCE RESISTANCE: 3.0 OHM/MAX.
  - 1.3. INSULATION RESISTANCE: 5.0M OHM/MIN.
  - 1.4. THE CABLE SHOULD BE 100% ELECTRICAL TEST
  - 1.5. IT SHOULD BE NO ANY OPEN/SHORT, MISWIRING AND INTERMITTENT FAILURES
2. MATERIAL:
  - 2.1. SEE TABLE
3. ALL COMPONENTS ARE RoHS COMPLIANT.

ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
②	接头	一代IPEX端子	1
①	同轴线	RG0.81白色线, OD: 0.81mm	AS

深圳市金航标电子有限公司      www.kinghelm.com.cn

KH-IPEX-221-RG0.81-WH100

0755-28190160

ALL DIMENSION ARE IN MM	DRAWN Jamy	DATE 2020-06-15	一代IPEX TO OPEN RG0.81白色转接线
COMPUTER GENERATED IN SOLIDWORKS	ENG.		
DO NOT SCALE THIS DRAWING	MFG.		
PROJECTION	Q.A.		
GENERAL TOLERANCE FOR ANGLES		SIZE Number	
± 1°    ± 0.3    ± 0.25    ± 0.150		B      A	
CUSTOMER PIN:		SCALE: Free	SHEET 1 OF 1

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)  
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)  
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)  
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)  
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)