



- 1.材料和电镀:
针筒为黄铜合金, 镀镍50-60μ"镀金1μ".
针头为黄铜合金, 镀镍50-60μ"镀金1μ".
- 2.持续工作电流: 1.0A
- 3.工作电压: 低于12V@25℃
- 4.盐雾试验 5%盐溶液24小时无锈蚀。
- 5.可焊性试验 230±5℃±1Seconds湿焊覆盖率95%以上。

深圳市金航标电子有限公司 WWW.BDS666.COM
KH-PG207005-DZ 0755-83044319

第三角法	品名	pogopin	日期	2017/10/11
未注公差参见标准	规格	PG2.0-7.0-0.5T	设计	贺骏驹
0 = ±0.1	材质	铜棒C3604	审核	赖积任
0.0 = ±0.05	客户料号		确认	张松强
0.00 = ±0.02	表面处理	镀金	单位	mm
0.000 = -	图号	XYX-00031	比例	1:1
请勿实测图纸	版本		版本	REV:A

日期	修改内容	版本	备注
----	------	----	----

5

4

3

2

1

1 of 1

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [RF Connector Accessories](#) category:

Click to view products by [Kinghelm](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[89674-0712](#) [F702RX24](#) [FERRULE-174](#) [R125802000](#) [R141805000](#) [R141842000](#) [R141862000W](#) [R161844000](#) [R161862000](#) [R280752000](#)
[R280907000](#) [R694261906](#) [RFI75-3](#) [RFI75-4-D2](#) [RFI77-14](#) [AX102906](#) [AX102907](#) [18097-0013](#) [HP-500](#) [2098-0294-00](#) [2098-3251-94](#) [KA-](#)
[81-05](#) [89674-0805](#) [F1](#) [FERRULE-223](#) [202102-11](#) [213337-1](#) [R161841000](#) [R280468000](#) [M39012/25-0006](#) [RFI25-12-D3](#) [RFI25-5](#) [RFI25-5-](#)
[D3](#) [RFI75-2-D2](#) [RFI75-4-D3](#) [3550 04 K00](#) [360HS001M2508M6](#) [4-1532137-4](#) [HRM-514S\(40\)](#) [5-21085-0](#) [105274-1000](#) [111062-0490](#)
[112122-SOD-LUG](#) [112-NUT-KNURL](#) [IPP-2014](#) [R280490020](#) [RFI95-14-D2](#) [R451953000](#) [LPTW2TP-124](#) [MX-913/U\(45\)](#)